

# 电梯随行视频电缆，耐弯曲加钢丝，厂家直销

产品名称	电梯随行视频电缆，耐弯曲加钢丝，厂家直销
公司名称	上海长众电缆有限公司
价格	18.00/米
规格参数	长众电缆:厂家直销 电梯随行视频:型号齐全 上海:质量优良
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄111号房F座
联系电话	021-59559059 13671981880

## 产品详情

YFFBG行车扁电缆

耐弯曲加钢丝电梯随行视频电缆；

该电缆可作为动力及控制电缆安装在轨道，起重设备，电梯设备及港口机械物流输送系统等场合。

电缆性能；该电缆采用了新型耐油柔性专用外护套，可在-15 低温下任然保持软，阻燃，不瘦气候影响，可在潮湿环境中长期使用

电缆结构；

多股超细无氧铜丝精绞；符合VDE0295CLASS 5标准

绝缘；特殊耐油，阻燃，混合PVC绝缘

颜色；蓝，棕，黑，黄/绿，及白色或黑色数字编号符合EN50214标准（如有黄/绿地线请说明）

护套；PVC弹性体专用护套，耐油阻燃，（若在室外使用请说明）

导体；精绞无氧铜细丝，符合VDE0295CLASS 5标准

芯线排列方式； 24芯，一字排列 24芯；梅花排列

钢丝；两根高强度镀锌航空钢丝（可选）

护套；防油，阻燃，柔性型护套 灰色（RAL7001）黑色（RAL9005）

如使用情况如下时；

起重电缆线芯是一字排列时

1, 自由使用长度大于35m 2,运行速度大于1.6m/s上种情况应该考虑电缆中增加镀锌钢丝绳，

起重电缆线芯是梅花型绞合排列时；

1自由使用长度大于80m 2,运行速度大于4m/s-10m/s,上种情况应该考虑电缆中增加镀锌钢丝绳，