

健身器材件水转印 烟台水转印 佳铭塑胶

产品名称	健身器材件水转印 烟台水转印 佳铭塑胶
公司名称	青岛佳铭塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛即墨市张家西城东村工业园
联系电话	13705425991

产品详情

怎样选择合适的水转印膜

水转印膜是对不规则物件表面立体曲面处理——属表面整体印刷。利用chuntianran图案，化妆盒水转印，如桃木、云石、翡翠、豹皮、斑纹等。物件经处理后色泽生动、形象逼真。达到以假乱真效果。彻底改变物件表面质感，经加工的产品大幅升值。

怎样选择合适的水转印膜?通过热转印工艺可以将转印膜图案转印于金属材料表面。色彩丰富，耐磨擦、耐腐蚀、超qiang耐久性；可以提高此类产品附加值。利用热转印膜印刷可将多setu案一次成图，无需套色，即使只用一些简单的设备也可印出逼真的图案，这样一来，就大大提高其适用范围和实现转印的操作了。

PP它的表面强度较高所以我们在选择烫印过程中，相对ABS类而言压力要大，温度要高。PP的烫印温度一般为210-220度。另外PP材料热转印膜需要配制独立的胶水层。

PE材料较软，密度较小，表面粘合性差，但韧性好，所以我们在选择转印膜的时候一定要注意转印膜的胶水层一定要厚另外其基层（PET）耐温性要高，一般PE材料的烫印温度为240-260度。

水转印膜的优势解析以及操作需求

水转印膜的出现可以说是印刷技术的一大进步，因为有很多产品是难以直接印刷的，而有了这一载体，烟台水转印，人们可以通过成熟的印刷技术将图文先印在容易印刷的载体上，讯铃水转印，再把图文转移到承印物上。例如，具有一定高度的、比较笨重的、奇形怪状的物品，或是面积很小的物品，都可以采用转印工艺。

所以实际上转印到物体表面的图文难以达到逼真程度。而水标转印则是将水转印膜的图文完整地转移到承印物表面的工艺，它很像热转印工艺，只是转移压力依靠水压，是近来流行的一种水转印膜技

术，它可在承印物表面进行小面积的图文信息转印，与移印工艺的印刷效果类似，但投资成本较低，操作过程也比较简单，健身器材件水转印，很受用户欢迎。水标转印工艺无须活化剂活化，免除了youjiron gji的污染，在制作工艺和装饰品方面具有明显的优势。

水转印膜操作要求：

1. 水转印膜之前应确保产品的清洁度和静电清除。
2. 转膜水槽赶水一定要干净彻底，不要有漂浮杂质留在水上面，以及残留的油墨膜皮浮在水面上，赶水要轻，过猛水转印膜会产生气泡。
3. 放置水转印膜披覆膜时，放膜时要认清楚膜的正面和反面，在不膜的正反面时，可用手沾一点水试一下，有粘性的一面放在水上面，但要注意不要。

要把水溅到水转印膜上。须注意放膜角度（30-40度倾斜），开始时拉直水转印移印披覆膜由水转印槽的一边往另一边堆放，注意不要产生气泡。

设计考虑因素

- 1、可以在产品表面转印特殊纹样，让其材质的属性在视觉上提升档次（如在注塑件表面水转印碳纤维纹样）。
- 2、带有深洞，尖角和奇点的产品不适合水转印。
- 3、由于水转印利用自然水压进行产品表面印刷，所以很难控制单位纹样的位置，所以不适合对纹样位置有要求的产品表面纹理，例如手机按键上的数字就不可用水转印。
- 4、平面，小曲面和折弯件最适合水转印工艺。

健身器材件水转印-烟台水转印-佳铭塑胶由青岛佳铭塑胶有限公司提供。青岛佳铭塑胶有限公司（www.qdszy.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 青岛 的五金配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领佳铭塑胶和您携手步入辉煌，共创美好未来！