

硅质聚苯板设备、硅质改性聚苯板设备

产品名称	硅质聚苯板设备、硅质改性聚苯板设备
公司名称	廊坊旺益德机械设备有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:旺益德 型号:12000*600 产地:河北省廊坊市大城县关家务
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡关家务村(注册地址)
联系电话	18333661915

产品详情

硅质聚苯板设备、硅质改性聚苯板设备

硅质改性聚苯板设备利用空压机加压后形成具有一定的泡沫,而后将泡沫与水泥浆同时搅拌,搅拌过程中水泥将不断膨胀,当膨胀效果达到预先设定的配比后即可形成硅质改性聚苯板。硅质聚苯板不仅延续了传统EPS泡沫板导热系数小,保温隔热效果好,轻质等优点,并弥补了传统EPS泡沫板阻燃效果差的缺点,同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题。硅质板设备真空分离起料浆回收、防止回流的作用。设计布局不合理的分离器往往存在分离不净,料浆回流到真空泵处,为后续的生产操作带来不便。防火料固化快、强度高,清理不及时会在真空泵内长时间积聚,久而久之会使泵体密封性下降、吸力减小。我公司分离器采用三级分离、电磁计时控制,能做到完全分离、外排及时。分离器罐体留有观察窗,方便工人在生产过程中观察内部料浆液位,及时调整计时器时间,对料浆回流做出提前应对;留有清洗孔三个便于工人后期对罐体内部进行清洗。

硅质聚苯板设备以聚苯乙烯料为主要原料,注入发泡剂;结合水、电、汽的有效控制;通过挤、压、拉;制造出具有闭孔结构、质轻、高抗压的硬质厚板。公司在消化、吸收国外引进的保温板设备的基础上,进一步改进、提高,通过价值性能比的分析,简化硅质板设备了工艺流程,改变保温板设备了螺杆的模具设计,提高保温板设备的加工能力和增加了产品的规格,我们还在努力研发比目前更先进、更安全、更节能的保温板设备。保温板设备项目经济效益好,投资少,加上节能和使用废料,改性聚苯板设备的产品在建筑保温和高寒地区道路隔水防冻等领域得到大规模的推广应用,使产品在市场上供不应求。改性聚苯板设备组成1、高速压力渗透机一套、热烘干机一组、高速传动装置两套、自动搅拌机两台、入料装置一套。2、设备尺寸:长度20米、宽度1.85米、高度1.6米。3、加工版材料尺寸:长度1200毫米、宽度600毫米、厚度30-100毫米。