供应全封闭钢制拖链 耐腐蚀不锈钢拖链 穿线缆油管专用钢铝拖链

产品名称	供应全封闭钢制拖链 耐腐蚀不锈钢拖链 穿线缆油管专用钢铝拖链
公司名称	河北亨泰机床附件制造有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:亨泰 型号:TL30-TL225 产地:河北
公司地址	河北省沧州市开发区东海路9号
联系电话	0317-3095198 13303379775

产品详情

TL系钢制拖链的主体是由链扳支撑扳轴销等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理，灵巧强度高,钢性好不变形，安装方便。

拖链安全使用寿命不小于1 00万次(往复)。

钢制拖链规格

有45、65、80、95、115、125、155、180、225、250型，拖链宽度可按用户要求定做，弯曲半径从50-800之间。有三种支撑板的形式。（1）当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板——整块式（2）当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式（3）安装管缆的规格品种较多时，可选用支撑板——框架式 钢制拖链使用中必须注意几点：

.1.TLG和TL 型钢制拖链其使用行程大 40 米，适用于所有传动方式。可随意加长和缩短。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径。弯曲半径要根据电缆的直径选择并应达到电缆直径的 10
倍，行程小的可相应选择较小的半径

2.钢铝拖链拖链的支撑板宽度为 150mm 至 800mm,
孔与孔之间的间隔量为10mm.链板的高度也就是支撑板的高度，是由电缆直径决定的.

3.机床做限度运转时，如钢制拖链的宽度超过 300mm ，拖链的长度超过4m
时出于稳定性原因，应考虑选择加大一号规格的拖链。