

冷库维修电话 金华冷库 侨坤制冷

产品名称	冷库维修电话 金华冷库 侨坤制冷
公司名称	南京侨坤制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区虎踞南路47-3号
联系电话	13951770129

产品详情

在冷库安装中冷库排管安装

接管有窍门

在铝排接管的程序上，接管应尽虽缩短长度，尽量减少不必要的弯头。既可减少流动阻力损失，又可省料省工。在弯管的过程中应该使用专业的弯管工具加工，保证弯管的圆滑和平整，美观。节流阀安装时尽量靠近蒸发器尽力减少冷量的流失，金华冷库，达到节能效果。需要装配发热时，严谨任何情况下拉扯、折弯发热时，冷库设备报价，避免电热丝内部断裂。

冷库安装概念

将各种冷库设备设施耗材辅料采购、库板搭建、内外机吊装、铺设连接管路、管路保温、排水管安装、线路架设连接、控制系统的安装、内外机电源线接线及系统调试的过程。

冷库安装流程

人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场支托架制作、库体拼接、隔墙穿孔、排水管线安装、支托架安装、焊接安装主管线、主管线保温、分歧管焊接、管线保温、控制线敷设、室内机组固定及接口、室外机组吊架固定及接口、管道系统的吹污、试压、排水管试漏、系统抽真空、系统充氟、试机调试、运行、系统最后整理、验收。

冷库安装运行调试注意事项：

冷库器安装完毕，应铺设独立的冷库器使用电源线路，冷库维修电话，家用分体式空调的电源线一般有1.5 - 2 (mm) 2三股铜芯线。插座为220V、15A规格。

通电前先查一下电压，小型冷库，再用遥控器启动运行。室外机工作以后，检查运行电流是否与铭牌标注相一致，如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少。

不急于加氟，可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。

任何一台分体冷库器正常运行应符合下列条件：

- (1) 低压压力4.9kg / cm² - 5.4kg/cm²
- (2) 连接管只能结露，不能结霜
- (3) 运行电流与铭牌标注的是否相一致
- (4) 内机出风口温度符合要求即夏天（12—16）；冬天（35 - 40）。室内温度，夏天25 - 28，冬天（18 - 23）。

冷库维修电话-金华冷库-侨坤制冷(查看)由南京侨坤制冷科技有限公司提供。南京侨坤制冷科技有限公司（www.njqkzl.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！