

商用新风系统用多大风量 商用新风系统 商用厨房要装新风系统吗

产品名称	商用新风系统用多大风量 商用新风系统 商用厨房要装新风系统吗
公司名称	佛山市南海里水中兴五金电器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水河村西紫工业区
联系电话	17368210028

产品详情

商用新风系统图片，商用新风系统实例商用新风系统，商用新风系统厂家，商用新风系统费用商用新风系统

商用新风系统，是最近几年来不少的消费者家庭会选择到来使用的。可能大家说是因为最近的空气污染加剧了，其实这是大家开始注重生活的环境了。那么，在安装商用新风系统的时候，大家知道有什么事项是要注意一下的呢？

新风机进场后，先对主机通电进行试运转，确认设备各项功能正常。检查配件是否齐全：遥控器、说明书、合格证、保修卡、电源线、主机连接线、三脚支架。

1、安装位置及注意事项

(1) 室内机安装位置的选择及注意事项室内机风口处不能有影响空气流动的障碍物安装位置要能承受室内机的重量，并有足够的强度，能经受振动且不影响设备的正常运作应考虑到室内装饰的美观、协调室内机的安装高度，要遵循说明书中的相关规定考虑房间内气流的合理流动性

商用新风净化系统商用新风系统，商用新风系统介绍，商用新风系统预算商用新风系统，商用新风系统噪音

(2) 室外机安装位置的选择条件及注意事项室外机安装位置应选择离室内机较近的室外，且空气流通，远离异味气体室外机的安装位置周围要有足够的空气进、出口的空间安装位置要能够承受室外机的重量，并有足够的强度，商用新风系统，能经受振动且不影响设备的正常运作。

2、墙体开洞根据室内机安装位置合理设计墙洞高度。

(1) 原则要求墙洞由外往里打(特殊情况除外)

(2) 墙洞直径120mm

(3) 墙洞应内高外低

(4) 保持墙面的清洁

3、开洞时注意：

(1) 打孔前，要观察了解墙壁打孔位置内是否有暗埋的电线，是否有钢筋构件，免得造成事故，或进钻困难。从室内向室外打孔时，水钻要抬高3~5度，大号的过墙孔里高外低，下雨时要防止雨水灌入室内。
确认墙体类型

(2) 用水钻打孔要掌握好冷却水的注水量，商用新风系统哪家好，注水量过大，水会沿墙壁飞溅，周围被砖灰浆弄脏后很难擦净；注水量过小，容易烧坏钻头。合适的情况是注进钻头的水，正好被钻头产生的热量蒸发和墙体吸收，这要在实践中逐渐掌握。打孔时进钻宁慢勿快，如果钻头抖动剧烈，双手把握不住，说明要换钻头了。墙体打孔时，应防止泥块掉下地面，伤人或砸坏物品。

商用新风系统商用新风系统，商用新风系统厂家价格，商用新风系统批发，商用新风系统招商加盟商用新风系统

2019年6月18日慧聪网暖通与舒适家居全国巡回产品技术交流会暨工程辅材采购对接会在贵阳隆重举办。作为新风行业高质品牌，中电新风自然也不会缺席。

商用全热交换机，商用全热交换机厂家商用新风系统，商用中央式新风机，商用中央式新风机批发商用新风系统

此次展会，中电新风携超薄除霾新风机，双向流新风机和KTJ系列带中效过滤网空调风柜三大系列产品重装亮相。凭借过硬的研发实力，商用新风系统用多大风量，强大的产品优势，吸引了现场大量来宾咨询和体验。中电新风系列产品亮相就吸引了广大客商的眼球。

中电新风参加此次展会圆满成功结束。

中电新风系统商用新风系统，中电新风系统厂家，中电新风系统招商商用新风系统，中电新风系统加盟

佛山市南海中兴五金电器厂(旗下品牌有：中电新风，中电新科)，专业研发制造除霾净化商用新风系统，通风设备产品，商用顶调式新风系统，以大型商用新风系统，房地产专用新风机主导产品的现代化高新技术企业。工厂制造基地位于广东省佛山市。

2001年成立以来，始终坚持品质路线，积极打造自主品牌中电。先后通过ISO9001CE及国家CCC强制性产品认证，并获得多项实用新型专利。综合实力与品牌影响力位居行业前列。

佛山市南海中兴五金电器厂引进多种先进设备及现代化管理制度，重视用户对产品的体验。以持续满足

客户需求为经营导向。经过不懈努力，现已成为新风系统市场的领跑者。

商用新风系统用多大风量-商用新风系统-商用厨房要装新风系统吗由佛山市南海里水中兴五金电器厂提供。商用新风系统用多大风量-商用新风系统-商用厨房要装新风系统吗是佛山市南海里水中兴五金电器厂（www.zd-xf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴新浩。