

河北外墙腻子胶粉建筑胶粉抗裂砂浆胶粉聚合物砂浆胶粉、纤维素

产品名称	河北外墙腻子胶粉建筑胶粉抗裂砂浆胶粉聚合物砂浆胶粉、纤维素
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:3mm-----15mm 外墙:材质：聚丙烯纤维
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

羟丙基甲基纤维素醚(HPMC) 产品说明 纤维素醚是以天然精制棉为原料，在一定条件下反应经过蒸煮、氧化、醚化生成的一系列纤维素生物的总称，是纤维素分子链上羟基被醚基团取代的产品。产品特点 本公司纤维素醚(HPMC)产品是建材行业专用的改性纤维素醚，为乳白色颗粒粉末或白色颗粒粉末，速溶于水，微具吸潮性，具有增稠、粘结、润滑性、溶解快、和易性好等特点，被广泛地用在建材、涂料行业。本品不含苯类、醇类、甲醛，无毒副、无辐射的绿色环保产品。

产品的规格和分类 产品用途 HPMC可作为增稠剂、分散剂、乳化剂和成膜剂等。其工业级产品可应用于日用化工、电子、合成树脂、建筑及涂料中。悬浮聚合：在合成树脂的生产中，例如聚氯乙烯(PVC)、聚偏氯乙烯和其它共聚合物中，悬浮聚合是***常使用而且***必须稳定疏水单体悬浮在水中。HPMC产品作为水溶性的聚合物具有极好的表面活性，而且起着胶体保护剂的作用，它能有效阻止聚合粒子产生凝聚。进一步说，HPMC尽管是一种水溶性聚合物，但它在疏水性单体中也稍微可溶，并且增加了生产聚合粒子的单体多孔性，因而他能提供聚合物很好的除去残余单体以及增进吸收增塑剂的能力。

在建筑材料的配方中，可用于： 石膏基胶带的粘结剂和填缝剂 水泥基砖、瓦为基础的灰泥 石膏板基粘结 水泥基的结构灰泥 油漆和除漆剂的配方中 包装及储存 1.25 KG装，化工复合纸塑包装袋，内衬PVC膜；

2.保质期2年，须防水防潮，打开包装后须扎口密封，有气味，无毒

我公司主要经营可再分散性乳胶粉，纳米胶粉，聚合物砂浆胶粉，玻璃鳞片胶泥，羟丙基纤维素，木质纤维，聚丙烯耐拉纤维。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862
期待您的咨询

网址：<http://94869886.b2b.11467.com>