

# 东莞G-BATT蓄电池GB33-12应用范围12V33报价

产品名称	东莞G-BATT蓄电池GB33-12应用范围12V33报价
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:G-BATT蓄电池 型号:GB33-12 规格:12V33AH
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	15169793969

## 产品详情

G-BATT蓄电池有限公司，是专业研发、制造高端环保型蓄电池的扬名国内外的著名企业。G-BATT蓄电池有限公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证，ISO14001:2004环境管理体系认证，GB/T28001-2001(OHSAS)职业健康安全管理体系认证，同时获得金太阳认证、欧盟CE认证、泰尔认证、美国UL认证等证书。G-BATT蓄电池有限公司投资巨资建造的具有世界先进水平的，占地面积达100,000余平方米的现代化生产基地，引进国内外先进设备和仪器，组建成了多条全自动化监控生产线，采用国际先进的VRLA-EF

环保工艺，无工业污水排放，真正实现环保时代蓄电池工业化的可持续发展的高标准要求；年产规模达205MKWH，现已畅销世界100多个国家及地区。

品牌：

G-BATT蓄电池

型号：

GB120-12

化学类型：

铅酸蓄电池

电压：

12(V)

额定容量

120AH

荷电状态：

SOC=1

电池盖和排气栓结构：

阀控式密闭蓄电池

类型：

铅酸储能用蓄电池

低温 40℃：

通过

高温30℃：

通过

设计寿命：

5（年）

外型尺寸：

见详情（mm）

产品认证：

UL 3C 泰尔 地震检测报告

适用范围：

ups蓄电池 直流屏 电力机房 风力能源电力变桨 核电站

风力发电变桨电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源；电力系统、核电站备用电源；太阳能、风能、

水力发电储能，风光互补工程；；舰船、海事等备用电源；

石化系统备用电源；海洋信号与航标；信息行业；UPS、医疗设备、应急照明等备用电源；环保、节能要求高的场合。

运输：

汽运

公司合作授权经销蓄电池品牌：

松下蓄电池、汤浅蓄电池、梅兰日兰蓄电池、OTP蓄电池、冠军蓄电池、德国阳光蓄电池、CSB蓄电池、索润森蓄电池、山特蓄电池、G-BATT蓄电池、耐普蓄电池、GNB蓄电池、科华蓄电池、科士达蓄电池、默克蓄电池、理士蓄电池、友联蓄电池，GNB蓄电池、CSB蓄电池。等各大品牌铅酸蓄电池胶体蓄电池。

公司合作授权经销UPS电源品牌：

山特UPS电源、APCups电源、艾默生UPS电源、科华UPS电源。科士达UPS电源、梅兰日兰蓄电池。伊顿UPS电源、SANTAK UPS电源、SAGTAR UPS电源。等各大品牌UPS电源。

公司承诺：

凡我公司售出产品均享有3年质保，36个月内出现任何质量问题（人为除外）我公司将免费更换。同时可享受公司专职人员跟踪服务，可上门安装、调试。全国免运费。以质量求发展，以诚信为原则，欢迎新老客户选购，量大从优。

我们真诚欢迎您的来电，您的来电就是对于我们最大的支持 您只需要一个电话！其他事情由我去办 因为我们更专心服务

授权代理公司：

北京盛世君诚科技有限公司

G-BATT蓄电池 应用领域与分类：

浮充使用系列

循环使用系列

动力型使用系列

备用电源

医疗设备及器械

电动玩具车

应急照明

电子仪器仪表

电动自行车

安全防护系统

电子捕鱼器

电动滑板车

UPS不间断电源

电动玩具

电动高尔夫球车

邮电通讯

便携式电子设备

超市电动购物车

电力通讯

相机及摄影器材

电动轮椅车

航空、航海设备等

太阳能系统

汽车后备启动电源

摄影器材

风能系统

电动割草机

太阳能、风能发电系统

安全防护报警系统

其他电动工具

JIS C 8707-1992 阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准 JB/T8451-96 中华人民共和国机械行业标准  
YD/T 799-2002 中华人民共和国通信行业标准 DL/T 637-1997 中华人民共和国通信行业标准

G-BATT蓄电池产品具体指标与行业标准的满足程度

电池能

行业标准要求

产品实际达到水平

10小时率容量

第3次达到95%

1次就达到110%

3小时率容量

第4次达到规定容量

1次就超过规定容量10%

1小时率容量

第5次达到95%

大电流放电

30I10A放电3分钟不熔断

符合

荷电保持能力

28天不低于96%

密封反应效率

不低于95%

> 98%

过充电寿命

2V240天, 6V以上180天

570天

G-BATT蓄电池连接条压降

10mv

6mv

安全阀要求

闭压1-15Kpa 开阀压10~35 Kpa

闭压 < 15KPa,开阀压,15~25KPa

防爆能

不爆

封口剂能

-30 不裂,65 不裂,不流

防酸雾能

酸雾折出 < 0.025mg/AH,或PH呈中

0.008mg/AH,PH呈中

开路电压差

2V 0.03V、6V 0.04V、12V 0.06V

2V 0.02V 12V 0.05V

气密

50KPA正、负压不裂、不开、不变形

60KPA正、负压，不裂、不开、不变形