

# 防腐沥青砂储罐施工不加热

产品名称	防腐沥青砂储罐施工不加热
公司名称	重庆天地和装饰设计有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:烟台华通 产地:烟台龙口 规格:50kg
公司地址	重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号隆鑫国际大厦裙楼1、2、3层
联系电话	15192333133

## 产品详情

### 浙江绍兴防腐沥青砂储罐施工不加热

大型储罐因为对于地面受力均匀，且占地面积小，储存空间大，所以目前石油化工工厂都使用大型储罐储存原料。众所周知，化工厂的原料大都是一些具有强腐蚀性的危险材料，久而久之，地面水汽及原料对储罐罐底腐蚀，极易出现泄漏事件，发生更严重的事故。对储罐罐底进行防腐措施是必要的施工条件，具体使用何种材料垫底也深有考究，浙江绍兴防腐沥青砂用作储罐垫底施工时不需要加热，施工更加简便。

在之前。一般这种时候使用的是热沥青混合料，因为靠近工厂处对于火源把控严格，一般混合料经搅拌站加工加热混合好后，车辆从生产基地运输至施工现场，热沥青是热塑性，因此在温度上要求严格，运输来的材料必须抓紧时间摊铺压实，否则温度降下来，材料便无法达到摊铺效果，甚至完全无法使用。这样一来，施工成本较高，工人们的施工工艺要求也高。

防腐沥青砂是公司自主研发的材料，是由改性冷补沥青和机制砂拌和而成的材料，冷料冷铺工艺，施工过程完全不需要把控温度，成品料直接开袋就可以使用。防腐沥青砂中所用的改性沥青已不完全热塑性，因此铺就的罐底强度形成有一个缓慢的过程，工人们施工不再匆忙，可以有充足时间进行摊铺和压实工作，工艺上达到标准，从而效果更佳。压实后的罐底在防腐沥青砂完全固化之前会有发软的感觉，但这不耽误大罐座在防腐沥青砂上的稳定性，铺筑完成短时间内即可座罐，进一步节省施工工期。

由此可见，防腐沥青砂应用到储罐罐底防腐工程上效果显著，不仅凭借简便易操作的施工工艺赢得人们青睐，而且较低的施工成本及较短的工期都直接影响人们的选择，相信好的产品会有更佳的展现效果。