

西门子交换机厂 下城西门子交换机厂 嘉奥得科技

产品名称	西门子交换机厂 下城西门子交换机厂 嘉奥得科技
公司名称	嘉奥得自动化科技电子（杭州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区新街街道山末址村1098号（ 注册地址）
联系电话	13282000697

产品详情

嘉奥得自动化科技电子(杭州)有限公司是以研发为主导、制造、销售为一体的科技性现代企业，拥有业界的机械设计与电控技术力量。

SCALANCE X200系列网管型交换机最适合用于总线型和星形结构(10/100 Mbit/s)的以太网。

SCALANCE X200壳身设计紧凑，安装进控制柜时节省空间，功能强大可轻松扩展网络。

SCALANCE X200当作为冗余管理器与SCALANCE X-400/X-200 IRT或OSM/ESM组合时，由于实现了环形冗余，因此，西门子交换机厂，它提供了高效网络可用性。

利用C-PLUG交换介质，即便没有编程设备，设备也可以快速更换；C-PLUG还可以确保在不需过于专业知识的情况下将更改配置和数据的应用程序传输到另一台SCALANCE X200交换机上。

该装置易于将SCALANCEX200交换机系列产品集成为符合PROFINET标准的进程及系统诊断功能。

嘉奥得自动化科技电子(杭州)有限公司是以研发为主导、制造、销售为一体的科技性现代企业，杭州西门子交换机厂，拥有业界的机械设计与电控技术力量。

西门子交换机MM492-2系列模块产品特点

电气/光学连接数量 / 适用于网络组件和终端设备 / 最1大值 2

光学连接数量 / 适用于光纤

100 Mbit/s 时 2

可连接的光学功率参考 1 mW

变换器输出端 -9.5...-4dB

接收1器输入端 / 最大1大值 -3 dB

光学灵敏度参考 1 mW / 接收1器输入端 / 最小1小值 -17 dB

阻尼量 / 光纤传输距离 / 最低1低要求 0 dB

作用范围 / 光学接口上 / 视使用的光纤而定 0...750m

许可的环境条件

环境温度

在运行阶段 -40...+70 ° C

在储存期间 -40...+80 ° C

在运输期间 -40...+80 ° C

相对的空气湿度 / 在25 ° C时 / 无冷凝 / 在运行阶段 / 最大1大的 95 %

防护等级IP IP20

结构、尺寸和重量 34 x 145 x 90

宽度 34 mm

高度 145 mm

深度 90 mm

净重 0.25 kg

固定类型：安装在介质模块插槽上

标准、规范、许可

合格证明

CE标识

C-Tick

船级1证书：

American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)

Bureau Veritas (BV)

Det Norske Veritas (DNV)

Germanischer Lloyd (GL)

Lloyds Register of Shipping (LRS)

嘉奥得自动化科技电子(杭州)有限公司是以研发为主导、制造、销售为一体的科技性现代企业，拱墅西门子交换机厂，拥有业界的机械设计与电控技术力量。

SCLANCE XR-300主要应用于工厂建设和要求具有不同连接介质和带有大量端口的网络组件的大型网络的系统集成，包括连接到企业网络。19'' SCLANCE XR-300的生产线是专为19'' 交换机机架设计的。

产品超越性能特点：

1， -40 - +70 超宽温度范围，更能应对严酷挑战

2，符合IEC61850，全1面满足变电站，输配电等电力行业应用

西门子交换机厂-下城西门子交换机厂-嘉奥得科技(优质商家)由嘉奥得自动化科技电子（杭州）有限公司提供。嘉奥得自动化科技电子（杭州）有限公司（www.jiaaode.com）实力雄厚，信誉可靠，在浙江杭州的变频器、分频器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领嘉奥得科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！