

西门子变频器厂 嘉奥得科技 滨江西门子变频器厂

产品名称	西门子变频器厂 嘉奥得科技 滨江西门子变频器厂
公司名称	嘉奥得自动化科技电子（杭州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区新街街道山末址村1098号（ 注册地址）
联系电话	13282000697

产品详情

嘉奥得自动化科技电子(杭州)有限公司是以研发为主导、制造、销售为一体的科技性现代企业，拥有业界的机械设计与电控技术力量。

SINAMICS G 一体式变频器特点

防护等级IP20/UL/cUL open Type

可选内置滤波器符合EN 61800-3 C2 (Class A)标准的型号

电源和电机接线端子可插拔

散热器上的风扇更换简单

可并排安装不降容

内置的制动单元可满足100%额定功率的连续制动

所有的电路带涂层

优点

? 结构紧凑

? 可并排安装

? 功率密度高，体积小

- ? 易于安装，可用于极端狭窄的空间
- ? 空间需求小
- ? 在小型开关柜中使用，靠近机械
- ? 参数组经过优化
- ? 调试步骤经过优化
- ? 提供入门指南手册
- ? 可使用操作面板BOP-2 或IOP
- ? 集成USB 接口
- ? 软件参数设置简单而快速
- ? 调试和运行时易于操作
- ? 充分利用现有的SINAMICS 专业知识，将培训成本降至更低
- ? 易于维修和维护
- ? 端子可插拔
- ? 可通过BOP-2、 IOP 或存储卡实现数据克隆功能
- ? 设有针对驱动和电机的运行时间计数器
- ? 机械安装快速
- ? 直观的标准调试
- ? 可作为全集成自动化 (TIA) 的组成环节
- ? 采用高效、无编码器的矢量控制
- ? 通过V/f ECO 自动降低磁通
- ? 集成节能计算器
- ? 配备Safety Integrated 功能 (STO)
- ? 通讯类型 PROFINET / EtherNet/IP、 PROFIBUS DP、 CANopen、
USS/Modbus RTU
- ? 模块有涂层
- ? 可在更高60 ° C 的环境温度下运行

嘉奥得自动化科技电子(杭州)有限公司是以研发为主导、制造、销售为一体的科技性现代企业，拥有业界的机械设计与电控技术力量。

西门子变频器过电压如何处理.

一、电源电压过压，一般不可能，当然不能排除。

二、减速过快导致直流母线过压，滨江西门子变频器厂，延长减速时间，如果不允许调时间，只能加刹车电阻了。

三、负载属于回馈负载，如提升机负载，下沙西门子变频器厂，下行时电动机处于发电机状态，西门子变频器厂，能量回充到直流母线，只能加刹车电阻了。当然也可以加网侧逆变器把能量回馈到电网，或者多台变频器共直流母线。

四、变频器所带电动机或变频器出线电缆接地，萧山西门子变频器厂，这种时候开机有输出就可能会跳过压。

五、变频器本身故障，导致误报。

嘉奥得自动化科技电子(杭州)有限公司是以研发为主导、制造、销售为一体的科技性现代企业，拥有业界的机械设计与电控技术力量。

西门子变频器的常用种类有以下：6SE6440、430、420 三种。通常，在这三者之间的选择也是有讲究的。

1、380-480VAC供电、且不含滤波器的产品，属于西门子440系列变频器常用品。只要针对440系列找到对应的型号就好了。

2、部分功率对用的产品油原装进口和国内生产两种，国内生产的价格相对于纯进口的产品要便宜。

3、变频器型号对应的功率，指的是的是很转矩输出功率。

4、一般选购标配的西门子变频器，是不含控制面板的。控制面板需要单独订购。控制面板包括中文的和英文的。英文控制面板比中文的要便宜一点。

西门子变频器厂-嘉奥得科技-滨江西门子变频器厂由嘉奥得自动化科技电子（杭州）有限公司提供。嘉奥得自动化科技电子（杭州）有限公司（www.jiaaode.com）位于杭州市萧山区新街街道山未址村1098号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前嘉奥得科技在变频器、分频器中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。嘉奥得科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。嘉奥得科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。