## 6350C钻铣床钻铣床

产品名称	6350C钻铣床 钻铣床
公司名称	滕州市中威机床厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 类型:钻铣床 型号:ZX6350C
公司地址	滕州市东环路程堂工业园区
联系电话	0632-5687000 13963209419

## 产品详情

产品详情			
是否提供加工定制 型号 主电机功率 工电机分寸 T型槽数目 布局形式 作用对象材质 适用行业 是否库存	否 ZX6350C 1.5/2.2 (kw) 1200*280 (mm) 5 立式 金属 通用 是	类型 重量 主轴转速范围 主轴锥孔锥度 控制形式 作用对象 作用范围 产品类型	钻铣床 1220(kg) 115-1440(rpm) 4 程序控制 五金 通用 全新
钻铣床 zx6350c 1.5/2.2 (kw) 1200/1500 (mm) 人工 齿轮 通用 全新		中威 1200/1350(kg) 60-1400(rpm) 7:24 立式 金属 通用 是	
主要技术参数	zx6350c	zx7550c	
钻孔最大直径(mm)	50	50	
端铣最大宽度(mm)	100	100	

立铣最大直径(mm)	25	25
镗孔最大直径 ( mm )	120	120
攻丝最大直径(mm)	m16	m16
主轴端面至工作台距离(mm)	80-460	90-490
主轴转速范围(r.p.m)	(立) 60-1400	115-1750(立)
	齿轮传动	齿轮传动
	(卧) 40-1300	60-1350(卧)
	齿轮传动	皮带传动
主轴行程(mm)	120	120
主轴进给速度(mm/r)	0.8/0.15/0.25	0.8/0.15/0.25
工作台尺寸(mm)	1200 × 280	1000 × 240
工作台行程(mm)	680 × 260	400 × 230
外形尺寸 ( mm )	1352 × 1285 × 2130	1280 × 1100 × 2080
电动机功率(kw)	1.5/2.2	0.85/1.5(卧)1.5
净重(kg)	1200/1350	850/1000
主要技术参数	zx6350c	zx7550c
钻孔最大直径(mm)	50	50
端铣最大宽度(mm)	100	100
立铣最大直径(mm)	25	25

镗孔最大直径(mm)	120	120
攻丝最大直径(mm)	m16	m16
主轴端面至工作台距离(mm)	80-460	90-490
主轴转速范围(r.p.m)	(立) 60-1400	115-1750(立)
	(卧) 40-1300	60-1350(卧)
主轴行程(mm)	120	120
主轴进给速度(mm/r)	0.8/0.15/0.25	0.8/0.15/0.25
工作台尺寸(mm)	1200 × 280	1000 × 240
工作台行程(mm)	680 × 260	400 × 230
外形尺寸(mm)	1352 × 1285 × 2130	1280 × 1100 × 2080
电动机功率(kw)	1.5/2.2	0.85/1.5(卧)1.5
净重(kg)	1200/1350	850/1000
主要技术参数	zx6350c	zx7550c
钻孔最大直径(mm)	50	50
端铣最大宽度(mm)	100	100
立铣最大直径(mm)	25	25
镗孔最大直径(mm)	120	120

攻丝最大直径(mm)	m16	m16
主轴端面至工作台距离(mm)	80-460	90-490
主轴转速范围(r.p.m)	(立) 60-1400	115-1750(立)
	(卧) 40-1300	60-1350 (卧)
	齿轮传动	
主轴行程(mm)	120	120
主轴进给速度(mm/r)	0.8/0.15/0.25	0.8/0.15/0.25
工作台尺寸(mm)	1200 × 280	1000 × 240
工作台行程(mm)	680 × 260	400 × 230
外形尺寸(mm)	1352 × 1285 × 2130	1280 × 1100 × 2080
电动机功率(kw)	1.5/2.2	0.85/1.5 (卧) 1.5
净重(kg)	1200/1350	850/1000

zx6350c广泛用于机床加工,齿轮加工,钻孔,铣平面,铣槽等。

批发说明