物料堆场扬尘治理之高压微雾降尘系统

产品名称	物料堆场扬尘治理之高压微雾降尘系统
公司名称	郑州宏捷环保设备有限公司
价格	6600.00/台
规格参数	水泵功率:7.5kw 仰俯角度:-10°、60° 控制方式:遥控/手动
公司地址	郑州经济技术开发区经南四路68号大通工业园4号楼5层东户
联系电话	13083663985

产品详情

物料堆场扬尘治理之高压微雾降尘系统

60米高压微雾降尘系统参数：

风筒直径700

风筒后径930

风筒锥筒口直径500

风筒长度2.1米

风筒导风板加长型8片

风叶镰刀型直径680

风筒电机国标18.5千瓦

水环不锈钢喷头32个

水泵120型

水泵电机国标5.5千瓦

水箱容量800斤水

进水方式水管注水

整机体积1.8*1.2*2.2米

移动方式带4个地轮可移动

配备旋转电机和遥控

0---360度任意可调节旋转

遥控距离50--100米

加装天线可增加遥控距离。

物料堆场扬尘治理之高压微雾降尘系统安装说明

因本机为遥控操作。所以接线时必须有零线。就是三根火线，一根零线。

1.打开设备侧门，把带有滤网的管子放入水箱中，另一根为排水管放到排水沟。

2.检查机体内高压水泵出水为常开。

3.调整风筒下和丝杆，使用风筒喷射角度更合适。

物料堆场扬尘治理之高压微雾降尘系统操作使用说明

1.线路接好后台合上空气开关，观察电表是否能达到380V，把旋钮打到手动上。

2.启动风机，观察风机正反转。（如果反转请断电，调换任意两条火线。）

3.检查机体内高压水泵出水口为常开。

4.调整风筒下和丝杆，使用风筒喷射角度更舍合。