

供应ZW32-12/630-25户外高压真空断路器

产品名称	供应ZW32-12/630-25户外高压真空断路器
公司名称	上海晴豪电气有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:晴豪电气 型号:ZW32-12/630 产地:浙江
公司地址	上海市松江区小昆山镇秦安街88号2幢一层A33
联系电话	18357731811

产品详情

ZW32-12G型户外双隔离真空断路器（以下简称断路器）为额定电压12KV，三相交流50赫兹的户外配电设备。主要用于开断，关合电力系统中的负荷电流，过载电流及短路电流。ZW32-12双隔离真空断路器适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流和短路电流适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用，及农村电网频繁操作的场所。ZW32-12双隔离真空断路器断路器为全新的小型化设计，全封闭结构，独特的灭弧室封装技术，密封性能好、防潮、防凝露，适用于高温潮湿地区。特点：

ZW32-12双隔离真空断路器具有进出线双断口，并且配有可靠联锁装置，便于线路检修及维护，提高工作人员的安全性

使用环境条件

- 1、海拔： 2000m及以下；
- 2、周围空气温度:上限+30 ，下限-40 ；
- 3、风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)；
- 4、振幅:无常性剧烈震动；

结构特点

- 1、断路器采用三相支柱式结构，具有开断性能稳定可靠、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。
- 2、断路器采用封闭结构，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能，适用于严寒或潮湿地区使用。
- 3、三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘，或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘；具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。
- 4、断路器可以装设二相或三相电流互感器，供过电流或短路保护用，也可以给智能控制器提供电流采集信号；根据用户要求可加装计量用电流互感器。
- 5、断路器可外带三相联动的隔离开关，在隔离开关分闸状态下有明显可见断口，并具备与断路器本体之间的防误联锁装置，只有在隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子，维护方便。