信誉高 广日电梯代理商 电梯代理商

产品名称	信誉高 广日电梯代理商 电梯代理商
公司名称	广州钜坤建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区石榴岗路3号14层第1422号
联系电话	13924130267

产品详情

广州钜坤电梯设备有限公司经广东省工商行政管理局批准,于二零零捌年正式成立,注册资金为壹仟壹 佰捌拾万元。是一家具有独立核算,独立法人资格,以销售、安装、维修保养各类电梯为一体的电梯专 业公司。

LEHY系列电梯采用全数字化空间矢量交流变压变频(VVVF)驱动控制,融合了锥新的技术发展,使电梯的运行性能获得了更进一步的提高,其主要特点如下:

- 1. 采用电梯专用的变压变频驱动控制技术,真正权面实现了"变频"给电梯带来的优势,使得电梯运行控制更加快捷、精阙。运用空间矢量变换控制技术,按照人体生理适应要求,利用经验数据和电脑优化设计而成理想运行速度曲线,通过变压变频技术根据理想速度曲线经确地进行调速控制,从而使运行极其平稳,而无任何人体不舒适的感觉。
- 2. 采用了模块化的设计结构,三菱电梯代理商,即使变频装置中的某一部件损坏,也无须更换整个变频器,大大降低了客户的维修成本。使用智能化的大功率模块(IPM),模块内部的快速保护回路可以使功率模块得到更有效的保护,进一步提高了驱动系统的可靠性。同时,由于IPM的驱动控制电路E1板与IPM模块是通过直插方式联接的,也增强了系统的抗干扰性能。
- 3. 在电梯驱动中收次引入了超高精度的混合式速度检测编码器,其精度达到了8192PPR(即电机每转一周,输出8192个脉冲,而传统的编码器只有512PPR),充分保证了电梯运行控制的精阙度,使得乘客感到无比的平稳与舒适。

LEHY系列电梯应用32位CPU、32位高速数字信号处理器(DSP)和拥有上万门电路的大规模现场可编程逻辑门阵列(FPGA)等高性能芯片,采用锅际现进的SMT(表面贴装)技术,广日电梯代理商,真正意义上实现了全数字化控制与电机驱动,使系统的控制性能与可靠性进一步提高,完全保证了电梯的舒适

性和安全性。

广州钜坤建设有限公司电梯代理商

广州钜坤建设有限公司是由广州钜坤电梯有限公司发展成立的建筑公司,钜坤成立于2009年,公司涉及有电梯销售、电梯加装、钢结构井道建设、混凝土井道建设、电梯安装、维保等多项业务。主要销售各类乘客电梯、住宅电梯、载货电梯、医用电梯、观光电梯、杂物电梯、液压电梯。诚信为本、客户至上、优质服务、质量保证"是公司一贯坚持的质量方针。公司凭借良好的信誉和实力,拥有三菱、日立等多个品牌授权为销售代理及安装合作伙伴。

变频系统是专为电梯设计的变频系统,设计时充分考虑电梯的特殊运行工况和实际使用环境,与通用变频器相比系统具有更精准的计算能力、更快速的响应能力、更良好的抗扰动能力。同时,该变频系统与电梯控制系统无缝集成,针对的控制系统进行了量身定制和优化,从而对控制指令的执行更为迅捷,对设计的电机控制更加有效,实现电梯启动、运行、停止时的全程完1美控制。

广州钜坤建设有限公司是由广州钜坤电梯有限公司发展成立的建筑公司,钜坤成立于2009年,公司涉及有电梯销售、电梯加装、钢结构井道建设、混凝土井道建设、电梯安装、维保等多项业务。主要销售各类乘客电梯、住宅电梯、载货电梯、医用电梯、观光电梯、杂物电梯、液压电梯。诚信为本、客户至上、优质服务、质量保证"是公司一贯坚持的质量方针。公司凭借良好的信誉和实力,拥有三菱、日立等多个品牌授权为销售代理及安装合作伙伴。。

电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层,其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的永救运输设备。也有台阶式,踏步板装在履带上连续运行,俗称自动扶梯或自动人行道。服务于规定楼层的固定式升降设备。垂直升降电梯具有一个轿厢,运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间。轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物。习惯上不论其驱动方式如何,将电梯作为建筑物内垂直交通运输工具的总称。按速度可分低速电梯(4米/秒以下)、快速电梯4~12米/秒)和高速电梯(12米/秒以上)。19世纪中期开始出现液压电梯,至今仍在低层建筑物上应用。1852年,美国的E.G.奥蒂斯研制出钢丝绳提升的安全升降机。80年代,驱动装置有进一步改进,如电动机通过蜗杆传动带动缠绕卷筒、采用平衡重等。19世纪末,采用了摩擦轮传动,电梯代理商,大大增加电梯的提升高度。

英译:elevator(商业用词);lift, moving staircase;而斜行的扶梯称为escalator。[1]

电梯,是指动力驱动,利用刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道。参考国物院2009年549号令。

习惯上不论其驱动方式如何,将电梯作为建筑物内垂直交通运输工具的总称。随着国际社会对环保认识的关注,各大电梯公司在其电梯表面基本都采用了粉末涂料喷涂,这是一种新型环保无溶剂的涂料,并且各种性能皆优于油漆。

相关法律法规和技术规范:

《特种设备安全监察条列》国物院2003年第373号令公布实施,2009年第549号令进行了修改。

《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003,参考欧标EN81-1 1998年版。

《自动扶梯和人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011。

国家颁布的《住宅设计规范》(GB150096-2011)规定:

- 4.1 七层及七层以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m 的住宅必须设置电梯。
- 4.7 电梯不应紧邻卧室布置。

信誉高(图)-广日电梯代理商-电梯代理商由广州钜坤建设有限公司提供。广州钜坤建设有限公司(www.gz jkjs.cn)为客户提供"销售电梯设备,旧小区电梯改造,加装电梯"等业务,公司拥有"电梯"等品牌。专注于家电制造设备等行业,在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:罗经理。