

白糊精 宇晨辅料追求卓越 美术颜料白糊精

产品名称	白糊精 宇晨辅料追求卓越 美术颜料白糊精
公司名称	曲阜市宇晨辅料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市王庄镇
联系电话	15265761088

产品详情

白糊精

黄糊精、白糊精或不列颠胶的制取方法大致相同，它们之间的差异，主要是通过工艺参数的变动来实现的。黄糊精与白糊精具体的制取工艺过程可分为四个阶段：预处理、预烘、热转化及冷却

热转化作用

实际生产中，热转化作用常常放在一个垂直的或水平的烧煮器中进行。加热方法可用直接加热法，白糊精，或用蒸汽浴加热，或用油浴加热。对设备的要求是：温度能正确控制、有良好的搅拌作用，热量分布均匀，能供应充足及能控制的空气流。从而使水分在初阶段即能迅速蒸发掉，防止局部过热，以便制得均匀的产品。

热转化温度一般在110至200摄氏度范围，涂料纺织印染专用白糊精，加热循环时间可从几分钟到数小时，取决于对产品的性能要求。

一般，在烧煮器中需装有收集粉尘设备，因干变性淀粉会有一定量形成粉尘，在设备周围易大量积聚，也会使静电积聚，在转化作用期间或之后，会出现粉尘爆z炸危险，应予注意。

白糊精

白糊精筒体、主轴等于物料接触部分均采用316L材质。搅拌支撑与储罐支撑分开制作，避免了热胀冷缩对设备的影响。设计采用导热油加热，导热油在夹套内，导热油温度高于200℃，物料按批次蒸炒，顶部门板一半固定，一半活动式，便于检修。顶部设有吸风口，采用集中吸风系统，白糊精厂家，大大改善操作环境。卸料采用底部出料，并设计为气动卸料装置，可自动卸料。

糊精、白糊精和黄糊精这样一看起来，好像就是同一种物质，但是细细分析却不是这样，从字面意义上来看，它们有带了颜色的差异，所以，和需要我们往细里去分析。

糊精，主要是指淀粉经过不同方法降解之后的产物。主要包括麦芽糊精、热解糊精和环糊精。结构上与淀粉的主要区别是期分子量较低，一般的DE值为20%以下。

利用干热法使淀粉进行降解得到的产物称之为热解糊精，热解糊精主要包括黄糊精、白糊精、和英国胶。白糊精和黄糊精是指淀粉中加酸加热后得到，美术颜料白糊精，温度低的称之为白糊精，高的问黄糊精。工业黄糊精，铸造黄糊精。

白糊精-宇晨辅料追求卓越-美术颜料白糊精由曲阜市宇晨辅料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。曲阜市宇晨辅料有限公司 (yzfl888.tz1288.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工产品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!