

重庆丰岩挖改钻切削钻改装凿岩机冲击钻机可装吸尘

产品名称	重庆丰岩挖改钻切削钻改装凿岩机冲击钻机可装吸尘
公司名称	重庆丰岩工程机械有限责任公司
价格	98000.00/台
规格参数	动力头形式:全液压凿岩机 钻孔孔径:38-102mm 钻孔速度:0.8-1.5米/分钟
公司地址	重庆市沙坪坝区歌乐山镇山洞村柏果树组
联系电话	18696510718 15823837366

产品详情

挖改液压凿岩钻机

挖改凿岩钻机是一种对岩石同时施加旋转切削和冲击破碎的爆破穿孔机具，在矿山、隧道、水电、建筑基础等工程施工中被广泛应用。冲击破碎是通过高液压流体（如气体、液体等）或其他能量推动机内活塞做往复运动打击钎尾而实现的。活塞和人工凿孔锤头的功能是一样的，只是效果不一样而已。液压凿岩机是以高液压油驱动的先前的穿孔设备。与风动凿岩机相比具有“穿孔速度快、能量利用率高、环境污染少”等优点。发达国家已经普遍采用。可选用国产或进口凿岩机。

TG-DR进口液压凿岩机

TG-DR韩国原装进口液压凿岩机优点:1、噪音:噪音低，冲击力正确。(一般人误解噪音低为冲击力弱)2、度:跟水山SP3同等力度,瞬间速度快1.3倍以上.硬岩容易打孔3、气设定压力:高液压:47kg/H 低压：4kg/H。(脱离以前方式，少量冲气可。)4、压设定压力:设定压力变化不大。5、压脉动（弹跳力）:因凿岩机稳定，所以微小脉动，震动以及不会工作人的疲劳。6、度:长时间工作也液压油温度不会上升65度以上。

TG-DR38韩国原装进口液压凿岩机为露天开采专用机型（主要用于挖改钻机），主要特点：机身设计简单，振动小、具有可调的冲击力及频率，且因制造材料特殊，提高了产品的耐用性。

挖改钻机主要配置

凿岩机：TG-DR38

提升方式：马达链条

空压机系统：GCU55总成

挖改钻机主要技术参数

钻孔直径：64-89mm

钻杆长度：5525mm

钻孔速度：每分钟0.2-1米（说明：岩石软硬程度、岩层情况不同、钻孔时间不同）。全液压冲击钻孔，适用于普氏硬度6级以上岩石。

安装位置：大臂、小臂

重庆丰岩工程机械有限责任公司