

FKN12-12/630-25户内高压压气式负荷开关

产品名称	FKN12-12/630-25户内高压压气式负荷开关
公司名称	上海晴豪电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:晴豪电气 型号:FKN12-12/630 产地:浙江
公司地址	上海市松江区小昆山镇秦安街88号2幢一层A33
联系电话	18357731811

产品详情

FKN12 - 12D/630 - 20型户内交流高压负荷开关(以下简称FKN12 - 12D负荷开关)是额定电压为12KV，额定频率为50HZ的三相高压开关设备，用于分合负荷电流，闭环电流，空载变压器和电缆充电电流，关合短路电流。配装接地开关的负荷开关，可以承受短路电流。FKN12 - 12R.D/125 - 31.5型户内交流高压负荷开关--熔断器组合电器(以下简称FKN12 - 12R.D组合器)是FKN12 - 12D负荷开关开断与S LAJ - 12 (XRNT - 12)高压限流式熔断器组合在一起的户内高压开关设备。它可以可靠开断直至短路电流的任何电流：负荷开关开断工作电流，熔断器开断短路电流，联合开断工作电流与全短路电流之间的任何过电流，同时熔断器通过其撞击器使负荷开关分闸。使用环境

周围空气温度：上限+40，下限 - 25；海拔高度：1000m及以下；

相对湿度：月平均值不大于90%，日平均值不大于95%；

周围空气应不受腐蚀或可燃性气体及水蒸汽等明显污染；无经常性的剧烈运动；

耐污秽等级：级。

该产品具有“合一分一接地”三工位灭弧室，联锁可靠，断口绝缘强度高，大爬距设计，特殊的动密封和固定密封设计，密封可靠，是装备城市电网的新一代高压开关设备。使用环境条件：

海拔高度：1000m及以下；环境温度：-15 ~ +40；相对湿度：日平均值不大于95%；月平均值不大于90%；周围空气不受烟、尘埃、腐蚀性或可燃气体、水蒸汽或雾的明显污染；无经常性的剧烈振动。

结构条件：

负荷开关和组合电器由相同的绝缘躯壳开关本体、各自的弹簧操动机构、熔断器触头座和熔断器动作撞击脱扣系统组成。上下躯壳由环氧树脂注射而成，构成充气内腔，公用动触头作旋转运动可循序完成“合一分一接地”三种工作状态，在基本手力弹簧贮能操动机构上可加装电动合、分闸，实现遥控操作，供用户选择。机构箱正面可配有SF6气体压力表，设有位置指示，压力表用于监视SF6气体压力变化。位置指示装置直接与动触头传动轴联接，指示动触头的工作位置可靠。躯壳后部设有安全隔膜，当灭弧室内部可能会发生某种事故造成压力过高时，过压气体可冲破隔膜得到释放，从而确保人身安全。

负荷开关与接地开关、接地开关与前门(开关有此联锁，供配柜时使用)均有可靠的机械联锁。