

压力测试高压软管 宏翔高压耐磨测压软管接头总成

产品名称	压力测试高压软管 宏翔高压耐磨测压软管接头总成
公司名称	德州宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:宏翔软管 规格:3*6 型号:HF
公司地址	宁津县工业园区
联系电话	13053484085

产品详情

压力测试高压软管 宏翔高压耐磨测压软管接头总成

压力测试高压测压软管产品由树脂管扣压而成。可耐63MPA高压，外型美观。是压力表测压及高档仪器仪表联接，测量液体参数的理想产品。产品有数十种不同规格的联结接螺纹可供用户选择，亦可根据客户的要求定制特殊规格。

压力测试管总成型号举例：

压力测试管两端可以任意选定接头的连接形式。用户欲订一端是针式快换接接头，其接头螺纹为M16*1.5，另一端直接接压力表，连接螺纹为M14*1.5,软管通径为3mm，软管总长度为1000mm，则订货型号是:HF H2-P1-3-1000

特点：

- 1.化学稳定性：耐化学性，耐酸性和溶剂
- 2.耐热性：-40 --+120
- 3.重量：比通常使用的软管轻便
- 4.环境适应性：耐臭氧，耐紫外线，适应气候变化，无吸湿性。
- 5.流阻：因内壁光滑流阻很小
- 6.寿命：脉冲寿命符合DIN20024

7.静载荷1：2.5，动载荷1：4

本公司专生产测压软管，其内芯是尼龙树脂管，中间是由国产或进口两种纤维编织，表层是弹性聚氨酯树脂，有高低压两种压力，低压是30Mpa，高压是63Mpa，具有耐磨、抗冲击性良好，高弹性等特点，常用于各种仪器、仪表等。根据用户需要可选择碳钢接头或者不锈钢接头，接头形式及螺纹严格参照国际公制、美制标准，英制标准等，数据准确，结构合理，装配方便，扣压紧密，高温、高压及脉冲工作状态下，不漏液，不脱头，使用寿命长，软管长度和接头规格根据要求定做。