

## Q235镀锌矿用防倒链型号规格，1m矿用防倒链生产厂家

产品名称	Q235镀锌矿用防倒链型号规格，1m矿用防倒链生产厂家
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/条
规格参数	材质:Q235 长度:1米 重量:2kg
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

### 产品详情

温馨提示：

订购须知：1、本站标注的价格均为不含税、不含运费的价格,如需报含税含运费价格,请联系客服.

2、由于原材料价格波动比较频繁,请有意购买本厂产品的客户及时联系本厂客服,询问价格,请不要直接拍.

防倒链的长度有很多种；0.3米的，0.5米的，0.6米的，0.8米的，1米的，1.2米的，1.5米的都有，常用的规格是0.6米的，0.8米的，1米的，1.2米的，其他的规格长度都是需要定做的，如需其他长度请和公司客服人员联系。数量和工期是成正比的，数量大了工期就长点。型号齐全，产品热销全国各大煤矿，量大优惠，真诚欢迎新老朋友来电咨询！！

矿用防倒链反光防倒绳带注意事项单压支柱防倒链条清洗加油以后，慢慢地倒转牙盘，从后拨里面出来的链节都应该能够被拉直，如果有的防倒链还保持着一定的角度，说明它不顺畅，属于死结，应该加以。发现有受到损伤的液压支柱防倒链一定要及时更换，的液压支柱防倒链建议严格区分三种销轴并且使用连接销轴。

Q235镀锌矿用防倒链反光防倒带型号：

规格：0.6m，0.8m,1m1.2m1.5m等等

材质：20mn2

链条直径：6mm

计量单位：条

重量：2kg

单体液压支柱防倒链与反光防倒带是单体支柱与综采支架的防倒能手，支柱防倒链矿用使用防倒链的应用能更好的保障煤矿工作者的，工作效率。防倒链结构简单实用，主要有个夹子，链条，固定钩三部分连接组成。一般常用的是0.6米铁链的直径是6mm产品描述：本公司经营防倒链，保证，用于液压支柱上，避免支柱因泄压倾倒伤故，操作简单，效率，价格便宜。使用：防倒链安装简单方便，将防倒链带夹子的一端卡在金属顶梁（或 型梁，铰接顶梁）上，链条和钩子连接单体支柱柱体并固定即可使用。：防倒链条清洗：加油以后，慢慢地倒转牙盘，从后拨里面出来的链节都应该能够被拉直，如果有的防倒链还保持着一定的角度，说明它不顺畅，属于死结，应该。防倒链主要用于煤矿支护中，连接 型梁和单体支柱，达到固定单体支柱的作用，从而避免支柱因泄压倾倒伤故。

Q235镀锌矿用防倒链主要用于煤矿支护中，连接 型梁和单体支柱，达到固定单体支柱的作用，从而避免支柱因泄压倾倒的商人事故。

Q235镀锌矿用防倒链的应用能更好的保障煤矿工作者的安全，提高工作效率。

Q235镀锌矿用防倒链的结构简单实用，主要有个强力夹子，链条，固定钩，3个部分连接组成。

Q235镀锌矿用防倒链的用法；防倒链安装简单方便，将防倒链带夹子的一端卡在金属顶梁（或 型梁，铰接顶梁）上，链条和钩子连接单体支柱柱体并固定即可使用。