

高校博物馆展柜生产厂 展柜 睿克隆城_专业定制

产品名称	高校博物馆展柜生产厂 展柜 睿克隆城_专业定制
公司名称	深圳市睿克隆城展示展览有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区福城街道茜坑社区人民路44号富民大厦615-1（注册地址）
联系电话	15675117072

产品详情

博物馆展柜照明最开始是什么样子

我们不能仅仅只是了解博物馆展柜的设计与制作等方面的知识，同时，我们也需要了解与博物馆相关的任何一个方面的知识。比如说博物馆展柜的灯光照明是怎么样的呢？

首先，我们来聊聊国内博物馆照明一开始是什么样子。

比较有代表性的是80年代以前北京的那些博物馆，基本上都是苏联式的建筑设计，用了大量的侧窗。上海以海博物馆为代表，它的建筑设计非常经典，而且相对来说比较专业，但是内部环境整体比较暗。

前几年整个博物馆界都存在一个误区，觉得高对比度才有博物馆的感觉。

其实在上世纪七八十年代，国际上就做过分析，一开始的博物馆之所以做得这么暗，有两个原因：

一是建筑设计本身的限制；

二是当时的控光技术还不够成熟，一旦做了自然采光，室内就会太亮，没办法达到保护的要求。

国内对博物馆自然光的认知比较晚，但这几年开始也有很多好的案例出现了，像广东时代美术馆、上海自然博物馆等，高校博物馆展柜生产厂，都有引入自然光源。

展示柜所用的材料、灯光、尺寸、形状、颜色搭配都是需要整体考虑的。特别是博物馆展示柜的灯光要求是精细的，常用的灯光一般分：正白，正暖，正冷光。不同的物品陈列，光源的选择是不一样的，有的要聚光，有的要散光，有的要背透光。对于小的展柜厂家，这个是搭配不到位的，展示柜的主要一部分就是灯光。高dang博物馆展示柜具有提高物品的价值、充分提升您的产品形象、品牌形象、企业形象。

。

博物馆展示柜设计制作的好坏，直接影响到展示商品的档次。我们公司的展柜没有固定标准，可根据客户的需求进行设计制作，只要订做的客户有自己的平面图和想要的风格，我们的设计师就可以勾勒出来，设计到客户满意为止。

睿克隆城展示展览有限公司欢迎做博物馆展示柜的朋友们前来采购，随时恭候您的光临。

博物馆现代展柜的要求展柜

博物馆展柜功能:展柜是博物馆以真实的态度和艺术的效果向观众展示艺术品的空间，是博物馆和观众进行无声交流的直接场所，同时也是保护展品和保证展品安全的最后一道防线。

博物馆现代展柜应满足三项基本要求：展品保护技术要求，展品安全技术要求，操作实用技术要求。

1、展品保护技术要求：

展柜应当能够控制温湿度。展柜应该具有良好密封性，内部应当安装有温湿度自动测定仪器和控制湿度的设备。展柜控制湿度的一种选择是安装恒湿机。当湿度超过要求范围时，湿度控制仪能自动开启恒湿机降低湿度并同时显示报警信号。

第二种选择是放置吸湿缓冲材料。此选择要求在展柜下层箱体中留出足够空间用于放置吸湿缓冲材料，例如硅胶。吸湿缓冲材料在夏天潮湿气候下可吸收潮气，在冬天干燥气候下可放出水分保持展柜内湿度稳定。工作人员需要随时根据气候特点更换吸湿缓冲材料。

第三种选择是采用中央空调管道连接方式控制展柜内温湿度。将需要同一温湿度的展柜用同一通风管道连接起来，同时送风，校史馆展柜生产厂商，展柜内通过正气压回风。

展柜灯光要求：展柜中照明应当对展品安全，即应当使用博物馆展柜专用LED射灯，每个灯的亮度都应当可通过箱体中旋钮调整，光照点也应当可自由转动调整。

2、展柜安全技术要求。展柜必须具备物理稳定性和足够承重能力；柜体材料必须坚固耐用；展柜附属支撑板和固定卡必须牢固固定；展柜材料应当具备自身防火性能；展柜应当具有防盗功能。

3、操作实用技术要求。展柜的柜门应该方便拿取和放置展品；

展柜应该安装行走脚轮，并安装固定装置；

展柜应附带多层活动支架，支撑板，固定挂勾和承重玻璃板；展柜恒湿机水箱应该和展品部分隔离，水箱应该置放于展柜下层位置，水箱门应该置于前部方便拿出水箱倒水；

展柜放置吸湿缓冲材料的箱体也应该置于展柜下层，设计应考虑方便置换吸湿缓冲材料；

展柜应该在上下箱体内置电源插座，并在展柜外部不显眼处安装电源连接插孔和开关。

深圳市睿克隆城展示展览有限公司专业生产博物馆展柜、恒湿柜、沿墙柜、悬挑柜、龕柜、通柜、独立柜等、拥有标准化展厅500平米。一直以来，始终以高效率、低价位为宗旨，提供各类展览展示工程，展

柜，博物馆、展览馆，展厅，各类展柜制作。

在展柜制作工艺方面我们始终以保护展品为核心，不断的提高展柜的安全性，经过十几年得发展，成为中国展览展示器材行业中规模大，技术成熟，影响力强的专业展览展示器材设计制作公司。

睿克隆城欢迎各位商客垂询。

博物馆展柜安全技术的要求：

博物馆展柜必须具备物理稳定性和足够承重能力；

柜体材料必须坚固耐用；

古董展柜附属支撑板和固定卡必须牢固固定；

瓷器展柜材料应当具备自身防火性能；

古董展柜应当具有防盗功能；

柜门应当至少安装两个锁眼，由两名管理人员各管理一把钥匙；

展柜应该内置振动报警器和其它报警装置；

玻璃应该具有足够抗冲击能力；

展出特殊珍贵古董的展柜应安装闭路电视监视器和防火报警器。

光纤照明装置

- 1、冷光源的产品说明
- 2、防止褪色用日光灯
- 3、多层玻璃，精品博物馆展柜设计，强化玻璃
- 4、紫外线隔断膜
- 5、紫外线隔断灯套
- 6、硅胶条
- 7、博物馆专用控湿剂
- 8、旋转门系统
- 9、馆藏环境空气品质无线联网中央监控系统

深圳市睿克隆城展示展览有限公司主要服务于博物馆、博物馆、展览馆、纪念馆、规划馆等文博展示行业。提供各类展览展示工程，博物馆、展览馆，展厅等各类展柜制作，在展柜制作工艺方面我们始终坚持以保护展品为核心，不断的提高展柜的安全性，经过十几年的发展，成为中国展览展示器材行业中规模大，技术成熟，影响力强的专业展览展示设计制作公司.在设计方面运用了一些新的手法，让展厅更开放一点，更吸引人。因此，放弃了一贯的以几何形和直线条为主的建筑风格，采用了极简的建筑造型。在传统的基础上进行创新、做出好作品。

睿克隆城展柜欢迎做博物馆展示柜的朋友们前来采购，随时恭候您的光临。

高校博物馆展柜生产厂-展柜-睿克隆城_专业定制(查看)由深圳市睿克隆城展示展览有限公司提供。深圳市睿克隆城展示展览有限公司(www.518display.com) 位于深圳市龙华区观澜街道大水田A区菠萝岭路12号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前睿克隆城在展览装修中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。睿克隆城取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。睿克隆城全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。