

供应大视界油墨——高弹性尼龙白胶浆/透明胶

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 供应大视界油墨——高弹性尼龙白胶浆/透明胶 |
| 公司名称 | 东莞市大视界环保涂料贸易有限公司 |
| 价格 | 1.00/千克 |
| 规格参数 | 大视界:大视界油墨 高弹性尼龙:高弹性尼龙白胶浆/透明胶 广东:东莞 |
| 公司地址 | 东莞市桥头镇禾坑村禾坑步行街80号 |
| 联系电话 | 81274040 15920292538 |

产品详情

特别针对尼龙布，鞋材。也适用于部分PU，TPU，处理过的橡胶，各种牛仔布料印花。保质期：室温贮藏6个月。（0 > 40℃）环保标准：1：符合日本厚生省对“富尔马林”（甲醛）所定之安全标准（昭和49-34）号指令。2：符合欧盟禁用偶氮染料（AZO）含量不超30mg(2002/61/EC)号指令。3：符合欧盟EN71 PART 3对重金属含量的标准。4：符合GB/T 7573 纺织品 水萃取液pH值的测定标准。5：符合欧盟对“烷基酚聚氧乙烯醚”（APEO）所定之安全标准（2003/53/EC）号指令。6：不含PVC（测定方法：FTIR）

印花参考配方 白色印花

加色印花 NY-100

0-10 70-90

NY-102 90-100

10-30 色种

1-8

合计（重量%）100 工序：印花（1200-1500目网纱）---风干（60-70

3-5分钟）或热处理（150℃，2-3分钟）特性:手感柔软，回弹性好，附着力好，耐磨，耐黄变，耐水洗。

注意事项:1：如布纹较粗可用100%的NY-100打底，可以得到更好的手感与印花面的平滑度。2：加入3-5% WG-002交联剂，可以提高印花面的附着力，干湿擦和抗粘性能。加入交联剂后的浆料8小时内用完3：充分烘干,再进行热处理,可减低印花面粘手程度。4：印刷过程中需停下来时应及时封网或用清水清洗干净，否则易导致堵网。5：根据印刷需要可以适当加入5-8%的纯净水或2-5%的WG-004慢干剂。6：不同的底材与环境会产生不同的印刷效果，请做好充分的测试，再生产。