

金洪紧急电伴热复合式洗眼器（标准款）

产品名称	金洪紧急电伴热复合式洗眼器（标准款）
公司名称	金寨金洪安全防护设备有限公司
价格	5050.00/台
规格参数	洗眼流量: 11.4L/min 冲淋流量: 75.7L/min 公称压力:1.0Mpa
公司地址	金寨现代产业园区东一路（星辰实业有限公司内）（注册地址）
联系电话	15301686694

产品详情

产品名称：紧急电伴热复合式洗眼器（标准款）

产品型号：JH6063

设计范围：适合寒冷天气

技术参数：

外壳（材料）：PP

尺寸：1000*1000*150 长*宽*高

排水口方向：水平线排放、垂直排放

说明：洗眼器停止时候后，管道内积水将自动排空，达到防冻效果。

附加外置：不锈钢踏板，控制洗眼开关，法兰等等

产品信息重量：40 KG 保质：5年 毛重：25 品牌：金洪 产地：

安徽 型号：JH6063 生产标准：美国ANSI Z358.1-2014

产品详细洗眼流量：11.4L/min 冲淋流量：75.7L/min 工作压力：0.2~0.4Mpa 公称压力：
：1.0Mpa 电源：220V/AC/1PH/50HZ

产品规格规格\包L*W*H=2650*1050*500mm 规格\箱L*W*H=2500*880*400mm

功能：

电伴热带：

- 1、伴热带结构：内层导电热塑料
- 2、温度范围：最高暴露温度85℃，最高工作温度 65 ± 5 ℃，最低使用温度-60℃
- 3、施工温度：最低：-5℃

防冻：内置防冻棉+防冻层保护（双层抵御低温）。