

# 供应大世界油墨——尼龙耐晒广告四色(户外)油墨

产品名称	供应大世界油墨——尼龙耐晒广告四色(户外)油墨
公司名称	东莞市大视界环保涂料贸易有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	大世界:大世界油墨 尼龙耐晒广告:尼龙耐晒广告四色(户外) 广东:东莞
公司地址	东莞市桥头镇禾坑村禾坑步行街80号
联系电话	81274040 15920292538

## 产品详情

产品技术参数：使用说明：网板：250—420目聚脂丝网印版胶

刮：建议使用65-85度聚氨酯胶刮参考用量：300目网板印刷约为3.5 m<sup>2</sup>/kg干燥：自然挥发干燥（表干20分钟、实干24小时以上）或60℃以下热风吹干选用溶剂：719快干水，718慢干水，783慢干水，环乙酮等有机溶剂，调整干燥速度。因印刷环境温度、通风量及印刷图案大小不同进行适当选择网板清洗：选用有机溶剂清洗（如：洗网水）

注意事项：1、因各地区的太阳光紫外线强度不同，故该油墨印刷品不保证在任何地区的耐光性一样，使用前，请先与供应商咨询。2、用溶剂稀释油墨时，请注意溶剂的溶解力，如果溶解力太弱则容易产生油墨反粗现象，这是就必须换用溶解力较强的溶剂。3、印刷底面有PVC腹膜的箱包布时，因PVC的耐溶剂性较差，容易造成印刷品叠压时图案粘花，所以在收料时注意油墨的干燥情况，同时避免过多重叠。4、因市场上防水尼龙布种类繁多，特别是防水处理各有不同，该油墨可能对某些防水尼龙布（如：表面镀银布）附着力较差，所以在使用时要特别注意进行严格的产前测试。5、防水尼龙布时，为了提高附着力会加入适量（5%-8%）9103硬化剂提高油墨的附着力，加入催化剂的油墨请在8小时内用完，否则油墨可能结块报废。