

宝能钢铁贸易公司 螺纹钢厂家 螺纹钢

产品名称	宝能钢铁贸易公司 螺纹钢厂家 螺纹钢
公司名称	东莞市宝能钢铁贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇北潢路袁家涌路段宝能大厦
联系电话	13902330769

产品详情

螺纹钢长度及允许偏差

a、长度：螺纹钢通常按定尺长度交货，具体文货长度应在合同中注明；螺纹钢以盘卷交货时，每盘应是一条螺纹钢，允许每批有5%的盘数（不足两盘时可有二盘）由两条螺纹钢组成。其盘重及盘径由供需双方协商规定。

b、长度允许偏差：螺纹钢按定尺交货时的长度允许偏差不得大于+50mm.

c、弯曲度和端部：直条螺纹钢的弯曲变应不影响正常使用，总弯曲度不大于螺纹钢总长度的40%；螺纹钢端部应剪切正直，局部变形应不影响使用。

螺纹钢的生产工艺流程如下：

步进式加热炉—粗轧机—中轧机—精轧机—水冷装置—冷床—冷剪—自动计数装置—打捆机—卸料台架

HRB为Hot-rolled Ribbed Bar的英文缩写，螺纹钢，即热轧带肋钢筋，所谓带肋钢筋指钢筋表面通过热轧工艺轧制出变形以增加与混凝土之间的咬合力，包括表面带肋钢筋、螺旋纹钢筋、人字纹钢筋、月牙纹钢筋HRB400 (20MnSiV, 20MnSiNb, 螺纹钢订购, 20MnTi)
，该钢筋的屈服强度标准值400MPa，设计值为360MPa。直径6~50mm，弹性模量200GPa.

从定义上来说，螺纹钢就是热轧带肋钢筋的俗称，属于小型型钢钢材，主要用于钢筋混凝土建筑构件的骨架。在使用中要求有一定的机械强度、弯曲变形性能及工艺焊接性能。生产螺纹钢的原料钢还为经镇静精炼处理的碳素结构钢或低合金结构钢，成品钢筋为热轧成型、正火或热轧状态交货。一般都呈直条状。

盘螺钢材就说螺纹钢的一种，是指钢材表面有螺旋状横勒的带肋钢筋，也指像线材一样盘在一起的螺纹钢。

宝能钢铁贸易公司(图)-螺纹钢厂家-螺纹钢由东莞市宝能钢铁贸易有限公司提供。东莞市宝能钢铁贸易有限公司 (baoneng.tz1288.com) 为客户提供“工字钢、H型钢、曹钢、圆钢、方钢等”等业务，公司拥有“宝能”等品牌。专注于金属建材等行业，在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：严先生。