

304不锈钢钝化剂不锈钢防锈钝化液不锈钢保护液

产品名称	304不锈钢钝化剂不锈钢防锈钝化液不锈钢保护液
公司名称	广州铎泉环保科技有限公司
价格	390.00/桶
规格参数	品牌:铎泉 型号:DQ-3400B 产地:东莞
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路3889号15117铺（仅限办公用途）
联系电话	13423197837 13138819135

产品详情

DQ-3400B不锈钢钝化剂本品适用于所有奥氏体SUS200和300（如201、202、204、301、303、304、316...）系列不锈钢的原色钝化，处理后的工件不改变尺寸和颜色，耐盐雾测试能力可提高3~15倍，最佳可达NSS测试1200小时不锈，由于材料表面生成的是化学转化膜而非物理封闭膜，因此是替代防锈油的最佳工艺。本品能有效的提高工件的精密度和附加值。广泛应用于食品机械、医疗器械、五金电子、压力容器及通讯器材等领域。特性与优点：。钝化效果好，形成的钝化膜致密、完整，经处理后的工件中性盐雾测试SUS200 > 48H、SUS300 > 200H不锈。稳定性和抗盐雾性都居同行业领先水平；。操作简单、使用方便、药液环保、经济。无特殊的设备和严格的加工条件要求，一般塑料容器常温浸泡即可，因此设备配置十分灵活且易于购买，满足人人都可以做、会做和方便做的特点，大大减轻劳动强度.并有效降低成本（比外发加工节省2/3成本）；。本品添加了优异的缓蚀剂，不会带来氢脆的危害。药液性能稳定，不会分解、不沉淀、运输方便，保存期三年，随用随取。典型性质：凯盟不锈钢钝化液ID3000 典型数据
测试方法相对密度（20℃）1.02 密度计外观 透明液体 目视总酸度（PT）15~30 滴定分析仪PH值 < 6
PH计

应用范围：。本品主要适用于批量多、产量大和方便浸泡的中小型不锈钢工件（如螺丝、小型家具、食品机械、数码电器部件、五金零件等\不锈钢拉丝件等）。· 本品为原液对纯水1：3-5使用，常温使用，考虑我国北方气候特征冬季使用时温度需保持大于15℃；· 根据工件加工状况除油脱脂、机械抛光件应先除腊（可采用我司“通用型除腊清洗剂”），清洗后冲水确保表面干净；· 酸洗或活化，凡有经过焊接、轧制或热处理等机加工工艺的零件钝化前应进行酸洗（（具体时间自己控制，主要把氧化皮除净露出金属基体即可），或者直接使用我司生产的“不锈钢专用除锈液”进行酸洗；凡有进行电解抛光、化学抛光、机械研磨抛光，表面洁净、无氧化皮、锈斑的工件可以直接进行钝化· 将清洁的工件置于本品中完全浸泡30分钟以上，（一般为30min，对于要求较高者可适当延长钝化时间，时间越长相应钝化膜越完整），取

出用清水漂洗干净,最好再用DQ-3400B不锈钢钝化剂”进行钝化处理。·清洗
用自来水冲净工件表面不得有残留；··在钝化液中浸泡3-8分钟取出烘干或晾干即可包装常规工艺流程
：脱脂—漂水—酸洗(活化)---漂水—钝化—二次流动清水漂洗—中和防锈—漂水--—烘干或晾干