

优博讯i6310C系统条码数据采集器

产品名称	优博讯i6310C系统条码数据采集器
公司名称	广州支点信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天河区旭景西街8号
联系电话	020-31601870 18928914990

产品详情

移动便携

将工业级设计和人体工程学设计相结合，采用紧凑的结构布局，以“轻”和“薄”为设计核心，握感舒适，可单手操作。

条码扫描

配置专业的条码扫描引擎，可识别各类一维/二维条码，拥有即按即扫的识别速度以及超快运动容差，帮助企业进行数据采集。

高性能

搭载高通极速处理器，能够稳定运行Android7.1操作系统，能够与第三方应用无缝兼容，支持多任务并行，远程升级。

多功能

集4G全网通，WiFi，蓝牙，GPS，NFC，高清摄像等功能于一体，满足客户多种使用场景。

选配

基本

规格 操作系统 Safedroid OS（基于7.1版本）

处理器 四核1.4 GHz

显示屏 5.0 英寸彩色显示屏，分辨率720 × 1280。

触摸屏 超灵敏电容屏，支持多点触控、手套触摸。

内存 RAM：2GB

ROM：16GB

外形尺寸 158mm × 76.2mm × 11.5mm

重量 210g（含电池，依据不同配置略有不同）

按键 音量+、-键、电源键各1个，自定义键3个。

输入法 英文，拼音，手写输入，支持自主安装输入法。

条码扫描 2D条码阅读器（二维扫描:支持N6603/正天IA100S/IA400S）；

可读取所有国际通用一维条码和二维条码；

可读取屏幕条码和彩色条码；

支持摄像头扫描和透镜反。

主电池 标称容量：4000mAh/额定容量：3800 mAh可充电锂电池，不可拆卸式。

工作时间10-12小时（视具体环境而定）

充电时间 不超过4小时

RTC电池 支持

通信

方式 无线局域网 Wi-Fi 2.4G/5G双频WIFI，支持802.11a/b/g/n，支持Wi-Fi和蓝牙共存。

蓝牙 BT 4.1 + BR/EDR + BLE

无线广域网 大陆版 移动4G(TD-LTE)

联通4G(FDD-LTE)

电信4G(FDD-LTE) TDD-LTE (B38、 B39、 B40、 B41)

FDD-LTE (B1、 B3)

联通3G(WCDMA)

电信3G (CDMA2000)

移动3G(TD-SCDMA) 样机 :

UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+ (850,900,1900,2100 MHz)

CDMA EV-DO Rev.A (800MHz)

Band 34、 39 ;

量产机：

UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+ (900,2100 MHz)

移动2G(GSM)

联通2G(GSM)

电信2G(CDMA) 样机：

GSM/EDGE/GPRS (850,900,1800,1900MHz)

GSM/EDGE/GPRS (900,1800MHz)

海外版 联通4G(FDD-LTE)

电信4G(FDD-LTE) FDD-LTE (B1、 B2、 B3、 B4、 B5、 B7、 B8、 B20、 B28A、 B28B)

联通3G(WCDMA) UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+ (850,900,1900 , 2100 MHz)

电信2G(CDMA) GSM/EDGE/GPRS (850,900,1800 , 1900MHz)

扩展功能及接口 摄像功能 主摄像头：800万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像；

前置摄像头：200万像素，定焦。

RFID 13.56MHz，支持ISO14443 A&B、ISO15693协议，支持NFC。

定位 高精度GPS，支持A-GPS、北斗和GLONASS。

指纹识别 不支持

传感器 标配：加速度、光线距离传感器；

选配：指南针、陀螺仪、高度仪。

卡槽类型 Micro SD/TF × 1、Micro SIM × 2。

物理接口 Type-C USB (支持OTG)、3.5mm 音频接口、POGO PIN。

音频 扬声器、听筒、麦克风。

其他附件 电源适配器、数据线

可选配件 充电底座、挂绳、电容屏触控笔、Type-C USB OTG数据线、保护套、手柄, Power
peaker备用电池。

使用

环境 工作温度 -10 ~ 50

储存温度 -20 ~ 70

湿度 5%RH ~ 95%RH (无凝结)

坠地抗震高度 能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击

IP等级 IP65