

全新KCS-230D矿用除尘风机，矿用除尘风机安装标准

产品名称	全新KCS-230D矿用除尘风机，矿用除尘风机安装标准
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:KCS-230D 风量:230 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

全新KCS-230D矿用除尘风机，矿用除尘风机安装标准接设方法：1、Kcs湿式除尘风机吸风口端风筒（骨架风筒）距工作面距离不大于5米，抽出式风机正压端风筒（柔性风筒）长度为10米。2、压入式风机风筒末端出风口距抽出式除尘风机正压端出口间距保持在10～30米之间；压入式风机风筒出风口距工作面保持在20～40米之间。3、压入式风机风筒出风口到工作面段要随掘进随向前延接至工作面不大于5米处，按标准吊挂好，暂不对接，待工作面发生停风排放或抽出式除尘风机停电、移设及出现故障停止运转时连接使用。除尘风机的直接噪声一般在85分贝左右，对工作环境的污染比较大，时间久了会对人体造成伤害。除尘风机噪声以中低频噪声为主，通常会采用隔声罩对除尘风机进行降噪处理，下面就了解下除尘风机噪音治理方法。

1、隔声罩外壳由一层不透气的具有一定重量和刚性的金属材料制成，一般用2～3毫米厚的钢板，铺上一层阻尼层。阻尼层常用沥青阻尼胶浸透的纤维织物或纤维材料（用沥青浸麻袋布、玻璃布、毡类或石棉绒等），有的用特制的阻尼浆。2、在风机隔声罩和风机设备、罩体和基础之间，填充性材料如橡胶垫，以防止振动的传播。3、为了保证对设备的正常检查和维修，在隔声罩上面设计有活门和观察孔，可以随时方便的检测设备4、风机隔声罩一般采用拼接拆卸式，移动、搬运、拆卸、维护等都非常方便。5、要保证散热性能，通常做法是在风机隔声罩上面留有通风散热口，并安装散热消声器。隔声罩对于除尘风机噪音治理的效果很好，综合性降噪的隔声罩能够治理风机多种类型噪声，同时对风机设备进行减振消音，保证整体降噪效果的实现。

全新KCS-230D矿用除尘风机，矿用除尘风机安装标准订货须知1、请注明选用产品的规格型号（或处理风量范围），配套电机电源电压（380V/660V、660V/1140V）。2、请说明出风口的方向（轴向、径向）、角度，安装现场巷道空间断面面积。3、请提出是否需要备品备件及其它配（备）件，有无其它要求。4、非煤矿井下使用，请说明使用环境、防要求、处理粉尘种类和性质，以便选择适当型号风机及安装方式。湿式除尘风机价格，湿式除尘风机厂家，湿式除尘风机参数，kcs湿式除尘风机，矿用湿式除尘风机

，煤矿用湿式除尘风机，防湿式除尘风机，矿用防湿式除尘风机矿用湿式除尘风机如何安装、调试？应用于掘进机除尘时，除尘风机一般安装在转载机的后方，通过行走小车与掘进机之间实现机载联动，或者采用用单轨吊挂的方式安装在巷道的顶部，除尘风机的吸口用风筒与掘进机捕尘器相连；除尘风机安装固定好后，应将清洁水源与除尘风机的进水接头连接好；才可以启动除尘风机，必要时应在除尘风机吸风管路设置除渣装置，防止矸石、煤块进入除尘风机风机，损坏风机叶片。