

优质YGH-III-600钢制弧形管三柱散热器厂家

产品名称	优质YGH-III-600钢制弧形管三柱散热器厂家
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	30.50/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:YGH-III-600 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区（永兴路与团结大街交叉口）
联系电话	13102755322

产品详情

钢制弧形散热器采用厚2.5mm以上优质低碳精密钢管，采用插入式焊接工艺制成，寿命长、耐高压，外表面喷涂高级静电粉末。其优点是结构新颖合理，散热方式优势互补，性能发挥淋漓尽致。具有重量轻、外观高雅时尚，安装维护方便等特点。广泛适用于各种建筑内的热水或蒸汽采暖系统。

本产品分为4分管三柱、6分管三柱、6分管二柱、4分管单柱翅片管复合共四个品种。

本产品高度和长度可根据客户需要而延展；安装方式为挂装和落地装两种方式，设计有专用配件供客户选择；连接螺纹分别为圆锥外螺纹或圆柱螺纹两种，由客户选定。

我厂可根据用户的不同项目需求,可定做不同的中心距、不同壁厚的钢柱散热器产品，但是我厂（河北冀明昊暖通设备有限公司）本着对用户负责的态度，绝不承接壁厚低于1.5mm的产品要求。（低于1.5mm的壁厚产品虽然造价低廉，但无法承诺给客户十年质保，为了多年的信誉，我厂决不做此类产品。我们宁为价格解释一阵子，也不会愿为质量道歉一辈子。本厂质量严格要求真正的做到让顾客安心、放心、省心的三大原则。

散热器维护保养注意事项：

1. 请无论任何情况下，谨防中亚、磕碰、避免利器、坚硬物触碰散热器。

2. 擦拭时，请使用清洁湿软布或软毛刷，不得使用含有腐蚀成份的溶剂或液体清洗散热器表面。
3. 通知供暖时，防止散热器中介质结冰，以免散热器变形冻裂损坏，非采暖期充水保养，可以延长使用寿命。
4. 供暖期间，散热器内部可能存有空气，需排除空气是，请拧松气阀待水流出时，旋紧旋钮，增强散热效果。

散热器安装注意事项：

- 1、散热器必须由专业人员按说明书进行安装及维修。
- 2、确定安装位置尺寸，依照《安装配件明细表》，检验配件是否完备。
- 3、安装接头、堵头、放气阀时应在螺纹部位均匀涂以铅油，用生胶带沿螺纹缠绕，对好扣，用扳手将散热器固定，再用扳手将丝头、堵头，放气阀拧紧，切记不可用力过度，以免损坏散热器或散热器螺纹。
- 4、按安装图示，用合适的钻头钻孔，使用膨胀螺钉将挂钩进行预固定，挂勾位置处墙壁应有不小于3倍散热器重量的承压强度，使用支架固定的依据图示安装支架，调节挂具位置，固定散热器。
- 5、进出水管轴心线应于散热器中心距一致，把进出水口阀门与散热器各对应接口进行连接，并用扳手拧紧。
- 6、散热器安装完毕后应使用不小于工作压力1.5倍的压力对散热器进行测试，本体及螺纹连接处不得有泄漏。