

# 弹簧平垫 平垫 中山百星五金

产品名称	弹簧平垫 平垫 中山百星五金
公司名称	中山市百星五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇
联系电话	13427066661

## 产品详情

中山市百星五金有限公司主营产品：内外六角、机丝、自攻、平弹垫、螺母、油塞、各种组合螺丝及特殊订制螺栓等，表面处理可做环保锌、环保镍、热浸锌、达克罗、氟碳烤漆等。

如何解决平垫锈死咬死

冲

有些不锈钢螺丝钉的顶部腐蚀走形，无法用扳手，钢丝钳卸出，这时建议用冲击法。首先用铁锤和透顶平改锥在螺丝顶部垂直方向冲击一个v形槽。然后，调整冲锥角度，沿螺丝旋出的方向冲击。待松动后，即可用钢丝钳将螺丝旋出。“一”字或“十”字螺丝滑口时，也可采用此方法，结合钢丝钳拧出螺丝。

中山市百星五金有限公司主营产品：内外六角、机丝、自攻、平弹垫、螺母、油塞、各种组合螺丝及特殊订制螺栓等，表面处理可做环保锌、环保镍、热浸锌、达克罗、氟碳烤漆等。

双相钢螺丝螺母尺寸计算标准

双相钢螺丝螺母的尺寸，包括开口扳手，梅花扳手，套筒扳手，内六角扳手等在内的尺寸都是指双相钢螺丝螺母头部对边的宽度尺寸。双相钢螺丝螺母的尺寸如何计算。

1.计算加重双相钢螺丝螺母尺寸（扳手尺寸）的经验公式（采用分数形式）：加重双相钢螺丝螺母尺寸（扳手尺寸）=标准双向不锈钢螺丝螺母尺寸1/8。

例如：1/2英寸螺纹的双休不锈钢螺丝螺母对应的扳手尺寸=（1×3）÷（2×2）英寸1/8=7/8英寸。

2.计算标准双相钢螺丝螺母尺寸（扳手尺寸）的经验公式（采用分数形式）标准双相不锈钢螺丝螺母尺

寸（扳手尺寸）=（螺丝螺纹尺寸分子×3）÷（螺丝螺纹尺寸分子×2）。例如，M10的外六角螺丝，其对边宽度为16mm，就选用16的开口扳手或梅花扳手。

中山市百星五金有限公司主营产品：内外六角、机丝、自攻、平弹垫、螺母、油塞、各种组合螺丝及特殊订制螺栓等，表面处理可做环保锌、环保镍、热浸锌、达克罗、氟碳烤漆等。

螺丝定制组合螺丝有哪些用处？

组合螺丝用处

钢结构用高强度大六角头螺栓组合螺丝，主要用于铁路和公路桥梁，锅炉钢结构，工业厂房，高层民用建筑，塔桅结构，弹簧平垫，起重机械及其钢结构需求选用冲突型高强度螺栓组合螺丝的场合。其特点是螺栓，国标平垫，也即称为螺栓的末端多一个十二角体。装置时，须用特别制作的电动扳手，其上下有两个套筒头，一个套在螺母的六角体上，平垫，另一个套在外六角螺丝的十角体上。拧紧时，对螺母施加顺时针力距，对螺栓十二角体施加大小相等的逆时针力距，橡胶平垫，使外六角螺丝的末端与十二角体之间衔接颈部接受扭剪，至颈部剪断停止，装置始告完毕。这种扭剪型高强度外六角螺丝为一次型运用的螺丝，装置后一般不能拆。

弹簧平垫-平垫-中山百星五金(查看)由中山市百星五金有限公司提供。行路致远，砥砺前行。中山市百星五金有限公司（[www.zsbaixing.com](http://www.zsbaixing.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为日用五金较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!