

# 野外照明5千瓦柴油发电机

产品名称	野外照明5千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-650TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

野外照明5千瓦柴油发电机根据众多基层维护人员的较新调查反映，目前电源维护工作中普遍存在的维护技术难题是——各类柴油发电机组和UPS设备的输出功率与各项电特性参数的检测工作一直没有大功率交流假负载进行有效、顺利的进行，只有等到供电故障发生后才知道是柴油发电机组或UPS(不间断电源)的性能出现了问题。

静音柴油发电机具有结构紧凑、功率存储大、运行稳定，调速性能好、排放低、可靠性高等优点，发动机维修期限超过10000小时以上，得到市场的一致认可。

野外照明5千瓦柴油发电机型柴油发电机的主要特点就是对于特别环境要求的场合下，双电源自动转换装置（ATS）是需要的，ATS可以在无人操作的情况下实现主电源（即市电）和应急电源（即发电机组）之间的切换。当主电源断电或电压低于正常电压时，ATS自动将在0-10秒（可调节）内启动应急发电机组，然后将负载用备用一台欧洲狮发电机。使您很好的生活不受停电的干扰，还能让您的家用电器使用寿命更长。

### 欧洲狮发电机的喷油泵的保养方法

欧洲狮发电机的喷油泵是心脏，故对喷油泵需要进行正确的维护保养。这有这样才能延长喷油泵的使用寿命，从而延长欧洲狮发电机的使用寿命。

### 5KW开架柴油发电机

#### 型号

GT-650TSI

#### 额定功率

KW

5

备用功率

5.5

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

755\*495\*705

净重

kg

106

噪音（7m处）

dB(A)

58-62

结构型式

开架款

发动机型号

OU-186TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

单缸、直喷、风冷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

20

机油容积

1.6

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含增值税