

## 杜邦尼龙（PA66）浙江一级代理商

产品名称	杜邦尼龙（PA66）浙江一级代理商
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	8.80/kg
规格参数	品牌:美国杜邦总代理 牌号级报价:ST801浙江价格 特性:超韧，耐寒，抗冲击
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

## 产品详情

美国杜邦尼龙浙江总代理商

Zytel美国杜邦尼龙产品如下：

### 通用级

101L；101F 一般用、有润滑之尼龙66，适用机械零件、消费用品等。

103HSL 一般用耐热尼龙66，适用有耐热要求的机械零件、消费用品等

135F 具有高流动性的尼龙66

FE3757 低吸水性尼龙66

### 阻燃尼龙

FR15 一般阻燃级尼龙。UL94阻燃规格评定为94V-0

FR50 玻纤增强之尼龙，25%玻纤增强，有较高刚性，94V-0。

### 增韧尼龙

408L 408HS热安定改良之尼龙66，有良好的热安定性的尼龙。

ST801 超韧尼龙，具有杰出的耐冲击性。

## 玻纤增强尼龙

70G13L 高强度70G系列，普通级13%玻纤增强之尼龙。

70G33L 高强度70G系列，普通级33%玻纤增强之尼龙

70G33HIS-L 高强度70G系列，33%玻纤，热稳定级。

70G43L 高强度70G系列，普通级43%玻纤增强之尼龙

70G30HSLR 高强度70G系列，33%玻纤，抗水解级，适用汽车水室。

77G33L；77G43 低吸收，尺寸安定77G系列，33%和43%玻纤增强之尼龙612。

74G33J；74G43J 表面改良74G系列，33%和43%玻纤增强尼龙良好的表面性。

80G33L；82G33L 超高冲击强度80G系列，超高耐冲击性33%和43%玻纤增强。

## 耐高温HTN系列PPA

FR52G30NH 阻燃耐高温玻纤增强系列产品，适用长期高温工作产品

FR51G35HSL 阻燃耐高温玻纤增强系列产品，适用长期高温工作产品

## 矿物增强之尼龙

10B40 高刚性尺寸稳定矿物填充尼龙，适用于小发动机部件、支架、仪表罩

11C40 高冲击强度刚性及耐热性之矿物填充尼龙，内部仪表部件，小发动机部

导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率，

具有优良尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制，

适用于从100到10<sup>12</sup>欧姆/平方(ohms/sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。

有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工。