

现货收2410吉时利2410 数字源表

产品名称	现货收2410吉时利2410 数字源表
公司名称	东莞市万富电子仪器有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:吉时利 产地:美国 型号:2410
公司地址	广东省东莞市东城街道紫金路16号之二
联系电话	13712024966

产品详情

吉时利2410 数字源表介绍：

吉时利SourceMeter? (数字源表) 系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能，要求电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。

所有源表均由一个、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5 1/2位多功能表组成，形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。其功能相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体。通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的元件与模块制造商都将发现，源表仪器对于各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。

2410型高压源表功率为20W，能够提供和测量从 $\pm 5 \mu V$ (源) 和 $\pm 1 \mu V$ (测量) 到 $\pm 1100V$ 的电压，以及从 $\pm 10pA$ 到 $\pm 1A$ 的电流。由于具有较高的电压源范围，2410非常适合于电阻和电压系数测试、变阻器、高压二极管、开关、齐纳管、射频二极管和整流器的测试。2410在提供1100V电压的同时能够测量20mA的电流，具有测试这些器件所需的特殊分辨率。

吉时利2410 数字源表特点：

2400系列提供宽动态范围：10pA to 10A, 1 μV to 1100V, 20W to 1000W

四象限工作

, 5%的分辨率

可编程电流驱动和电压测量钳位的6位线电阻测量

在4?数位时通过GPIB达1700读数/秒

内置快速失败/通过测试比较器

可选式接触检查功能

数字I/O提供快速分选与机械手连接 GPIB, RS-232, 和触发式连接面板

用在器件上：

离散半导体器件

暂态抑制器件

IC、RFIC、MMIC

激光二极管、激光二极管模块、LED、光电检测器