

印尼菠萝格干材 印尼菠萝格地板料烘干处理

产品名称	印尼菠萝格干材 印尼菠萝格地板料烘干处理
公司名称	上海娇亚木业有限公司
价格	9500.00/立方米
规格参数	规格:定制 含水率:20% 特殊性能:耐腐蚀
公司地址	上海市宝山区杨泰路196号
联系电话	13120604486

产品详情

菠萝格烘干：菠萝格自然干燥虽慢，但不变形和开裂，20mm和40mm厚的板材气干分别需4~5和6个月时间；而采用快速烘干处理，反引起严重开裂和变形，印尼产菠萝格木含水率14.1%时气干密度0.94-1.077g/cm²。

[上海](#)

娇亚木业仅有2c

m、3cm、4cm厚是烘干处理的，[其他](#)

的5cm厚，6cm厚以及大料规格，全部是自然风干的。主要原因有两点：

烘干仅对于板材有作用，对于大规格材料，烘干处理并不到位，只能烘干到表层，对于木材的芯材，还是原有的状态。烘干主要是为了保持木材的稳定性，而菠萝格的密度高，材性好，本身稳定性高，因此很多的菠萝格现货规格没有进行烘干，是自然

风干的。虽然诸多印尼菠萝格现货规格没有进行烘干处理，但凭借极其良好的稳定性，菠萝格木材可制作实木门，[室内](#)楼梯扶手以及踏步板等。