

消防车专用FQS80球阀 快开防冻消防炮球阀 消防水炮专用开关阀门

产品名称	消防车专用FQS80球阀 快开防冻消防炮球阀 消防水炮专用开关阀门
公司名称	济南泽鸿消防设备有限公司
价格	350.00/台
规格参数	材质:碳钢 压力值:1.6MAP 产地:山东
公司地址	山东省济南市章丘区龙山街道任家村新建东街18号
联系电话	18763969517

产品详情

FQS80A消防球阀、FQS80B消防球阀、FQS65消防球阀、消防车球阀、消防炮球阀、消防车专用消防球阀、它具有旋转90度的动作，旋塞体为球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向，它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀适宜做开关、切断阀使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用，如V型球阀。编辑本段主要特点 球阀的主要特点是本身结构紧凑，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等，在各行业得到广泛的应用。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。

球阀的优点 1. 流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。 2. 结构简单、体积小、重量轻。 3. 紧密可靠。它有两个密封面，而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。

4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

7. 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

8. 由于球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。 编辑本段缺点

加工精度高，造价昂贵，高温中不易使用 球阀按功能分类： 1、旁通阀：球阀一般为静水开启，故设旁通阀先平压，即两边注满水； 2、空气阀：充水时，排除空气服用浮筒自行关闭；排水时，补充空气用，浮筒自行下降。 3、卸压阀：开启关闭活门时，排除活门及密封盖之间的压力水，以免磨损密封盖。

4、排污阀：排出球壳**下部的污水。 球阀安装与维护应注意以下事项

1、要留有阀柄旋转的位置。 2、不能用作节流。 3、带传动机构的球阀可分为：1、气动球阀，2、电动球阀，3、液动球阀，4、气液动球阀，5、电液动球阀，6、涡轮传动球阀 球阀的部分参数等级

1、公称压力或压力级：PN1.0-32.0MPa、ANSI CLASS 150-900、JIS10-20K；

2、公称通径或口径：DN6~900、NPS 1/4~36； 3、连接方式：法兰、对焊、螺纹、承插焊等；

- 4、适用温度：-196 ~ 540 ；
- 5、驱动方式：手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动；
- 6、阀体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M (316L)、Ti。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质