

气动穿透式刀型浆闸阀、气动耐磨穿透式浆闸阀

产品名称	气动穿透式刀型浆闸阀、气动耐磨穿透式浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:SCZ673X/H/F 材质:304不锈钢 连接形式:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

SCZ673X/H/F-10c/16P气动穿透式刀型浆闸阀、气动耐磨穿透式浆闸阀的阀体为平板状结构、与管道对夹连接,闸板采用单闸板,一侧与阀体阀座密封,背面与阀体另一侧之间楔形接触,密封面与介质流向相对。所述楔形接触结构是在密封面背面均设楔形压紧块,阀体另一侧对应压紧块处设调节顶丝。

气动穿透式刀型浆闸阀、气动耐磨穿透式浆闸阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷,密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的管线中使用。气动穿透式刀型浆闸阀、气动耐磨穿透式浆闸阀应用范围:采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。

标准规范:设计制造标准:结构长度标准:GB/T 12221-2005连接法兰标准:GB/T

9113压力温度等级:GB/T 12224-2005试验检验标准:GB/T

13927-2008气动穿透式刀型浆闸阀、气动耐磨穿透式浆闸阀性能参数:

公称压力 PN 壳体试验 1.5 Mpa密封试验 1.1 Mpa工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

零件材质:

阀体、上盖碳钢、不锈钢闸板不锈钢闸杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动穿透式刀型浆闸阀、气动耐磨穿透式浆闸阀连接尺寸(mm):

MPaDNLDD1D2HN-MD01.050431601251003304-M1618065461801451203604-M1618080461951601353904-M1620100522151801554408-M16220125562452101855108-M16230150562802402106008-M20280200603352952657008-

M203602506839035032084012-M203603007844040036896012-M2040035078500460428111016-M204004001025655
15482125016-M22400450114615565532138020-M22530500127670620585153020-M22530600154780725685180020-
M27600700165895840800215024-M276008001901010950898242024-M30680900203111010501005268028-M306801
000216122011601115310028-M307001200254145013801325345032-M368001.65043160125993304-M161806546185
1451203604-M1618080462001601353908-M16220100522201801554408-M16220125562502101855108-M162301505
62852402106008-M202802006034029526570012-M203602506840535531084012-M223603007846041037596012-M2
240035078520470435111016-M22400400102580525485125016-M27400450114640585545138020-M27530500127715
650609153020-M30530600154840770720180020-M36600