

不锈钢手动闸板阀、对夹式手动插板阀、耐磨排灰阀

产品名称	不锈钢手动闸板阀、对夹式手动插板阀、耐磨排灰阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H、Y/W 材质:304不锈钢 连接形式:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

不锈钢手动闸板阀、对夹式手动插板阀、耐磨排灰阀一般用于纸浆、煤灰、化工原料、污水、食品等介质的流通启闭。压力范围一般都1.6MPa以内使用，温度一般在120 以下使用，高温也可以用特殊材质代替使用。根据密封性能要求可以分软密封和硬密封。软密封可以达到0泄露，硬密封根据不同泄露等级检验。刀型闸阀操作方便,开启自由,运动灵活可靠; 阀瓣装配维修简单, 密封结构合理, 密封圈更换方便实用。采用标准

项目	采用	可选
名称	标准	标准
设计	JB/T	MSS
制造	8691	SP-81
验收		
阀门	GB/T	TAPPI
结构	15188.	TIS
长度	2-1994	405.8
阀门	JB/T 7	ANSI
法兰	9-1994	B16.5
连接		
阀门	GB/T	JB/T 9
检验	13927-092-19	
和试	1992	99
验		
阀门	GB/T	
供货	12252	
要求		
阀门	GB 12	ISO 52

标志 220-1909 : 8
89 7

不锈钢手动闸板阀、对夹式手动插板阀、耐磨排灰阀主要零部件材质

序号	零件名称	材料	序号	零件名称	材料
1	阀体	HT250、WCB、304、316、316L	39	键	碳钢
2	阀座	橡胶/四氟/不锈钢/硬质合金	10	螺母	不锈钢
3	闸板	碳钢/不锈钢	11	电动装置	组合件
4	六角螺母	碳素钢	12	填料	PTFE/石墨
5	阀杆	不锈钢/碳钢	13	压盖	不锈钢/碳钢/铸铁/球墨铸铁
6	支架	不锈钢/碳钢/球墨铸铁/灰铸铁	14	六角螺母	碳素钢
7	轴承	合金钢	15	螺栓	碳素钢
8	阀杆螺母	铝青铜合金	-	-	-

不锈钢手动闸板阀、对夹式手动插板阀、耐磨排灰阀连接尺寸(mm) :

MDL DDDHND

P N 1 2 - 0

a M

1.5043161210334-18

0 0 5 0 0 M0

16

6546181412364-18

0 5 0 0 M0

16

8046191613394-22

5 0 5 0 M0

16

1052211815448-22

0 5 0 5 0 M0

16

1256242118518-23

5 5 0 5 0 M0

16

1556282421608-28

0 0 0 0 0 M0

20

2060332926708-36

0 5 5 5 0 M0

20

2568393532841236

0 0 0 0 0 - 0

M

20

3078444036961240

0 0 0 8 0 - 0

M

20

3578504642111640

0 0 0 8 10- 0

M

20

4010565148121640

0 2 5 5 2 50- 0

M

22

4511615653132053

0 4 5 5 2 80- 0

M

22

5012676258152053

0 7 0 0 5 30- 0

M

22