

小型便携式水压试验机-简易水压试验台-水压测试

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 小型便携式水压试验机-简易水压试验台-水压测试 |
| 公司名称 | 济南菱度自动化科技有限公司 |
| 价格 | 15600.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:菱度 型号:LDSY-XTY 产地:济南 |
| 公司地址 | 山东省济南市高新区遥墙街道温泉西路18号8号楼206室（注册地址） |
| 联系电话 | 0531-87800086 15098985698 |

产品详情

济南菱度科技-小型便携式水压试验机

一、设备主要技术参数

- 1、试验压力：300MPa
- 2、验介质：水、液压油或客户约定介质
- 3、驱动压力：3-7bar
- 4、测试工位：1工位或多工位
- 5、压力精度：0.5%F.S
- 6、控制压力精度：2%F.S
- 7、使用环境温度：常温-150
- 8、控制方式：手动/计算机控制

二、小型便携式水压试验机型号选择

系统名称

便携式水压试验机

型号选择

LDSY-BX-300

压力范围

300MPa可调

控制方式

手动按钮/数显控制

输出方式

指针式压力表/数显

应用产品

软管、金属管、各种汽车管路、冷凝器、换热器及工程机械液压软管、钢管、压力容器、截止阀、旋塞阀、止回阀、球阀、调节阀、阀组等高压阀门，石油机械及仪表阀门的阀体、电机、深水机器人水下测试、深水传感器、水下灯、水下用具、水下壳体等。

三、简介

济南菱度科技提供的便携式水压试验机试验压力为0~300Mpa，是按照国家标准对被测件在一定温度下的耐压爆破压力的测定和疲劳测试的检测设备。生产厂家在做认证或者是产品的场内试验时，能够对产品的做出的水压强度检测，水压密封性检测，耐水压检测，实现了一机多用的效果，能够自动打印压力曲线和压力数据，能够作为出厂检验的质量监督报告等。

三、设备特点

1、电气组件采用进口元器件或国内品牌

2、采用蓄能器补压，实现了无源控制，减少了电机和加压系统的工作时间，提高加压系统的使用寿命，同时也保证了压力精度。

3、多路多工位，各路试验可同时做互不影响，该试验机具有运行、停止、渗漏、破裂识别功能。如：当某一路试样破坏时可自动关闭该路电磁阀，其它各路照常实验不受影响。实验数据和图形自动记录并保存在计算机中。

4、本机具有水压、耐压、爆破功能，实现一机多用。

5、管路系统采用非焊接式连接，拆卸方便。

四、应用范围

菱度小型水压试验机用于各种软管、金属管、各种汽车管路、冷凝器、换热器及工程机械液压软管、钢

管、压力容器、截止阀、旋塞阀、止回阀、球阀、调节阀、阀组等高压阀门，石油机械及仪表阀门的阀体强度试验与高低压水压试验。