

耐磨环氧地坪 耐磨环氧地坪价格 鸿涂耐磨环氧地坪施工

产品名称	耐磨环氧地坪 耐磨环氧地坪价格 鸿涂耐磨环氧地坪施工
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

传统停车场的环氧地坪漆我们常会看到一些大大小小的坑洞，在车轮的来回碾压持久的风化中普通水泥地坪难免会呈现老化坑洞现象，那么我们环氧地坪漆产品能够扫除这种现象，轻而易举的到达耐磨耐重压且美观效果。

让我们理解以下六点对停车场区域环氧树脂地坪漆施工条件：停车区关于平整空中，可采用0.5mm普通环氧地坪漆，州地坪漆.而平整度及外表强度较差的空中，耐磨环氧地坪价格，能够采用 1-3mm环氧砂浆地坪漆，请求可采用2-3mm环氧自流平地坪;颜色可设计成灰色。

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

环氧地坪外表平整，与地板涂层能够减少0.3-2mm（楼板设计厚度）对原始元素的降落的根底。（测试办法：分2尺和楔型检查）

环氧地坪的冲击韧性（测试办法：一公斤钢球从一米高度跌落，在薄膜中不允许有裂纹。）

对环氧地坪漆和设计厚度允许偏向为10%，和每个抽样检查点的均匀厚度的计算是环氧地坪厚度。

采样点确实定，在此根底上，每1000平方米肯定检查点，低于1000的按1000计算 m^2 。

假如有任何问题不在本标准中规则，可参考中华人民共和国“建筑空中工程施工及验收标准》国度规范，应肯定当事人之间。依据业主的设计规划带状区域，假如你有任何颜色线必需划一笔直，没有浸透现象。

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，环氧耐磨地坪厂家，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

地坪漆材料的类型有很多种，而不同类型的地坪材料有着不同的特征，在这里首要引见三品种型的环氧地坪漆的特征：水性环氧地坪漆：以水作为分散介质，耐磨环氧地坪，气息小、不燃，储存、运送和运用过程中的平安。

不含溶剂，节约能源，无污染，契合环保请求，可在潮湿的环境中运用，浸透性优良，不鼓泡、不零落、不开裂，补偿溶剂型和无溶剂环氧地坪涂料对水灵活的弱点，请求在10 以上施工运用。

无溶剂环氧地坪漆：又称无溶剂环氧自流平涂料，环氧耐磨地坪公司，其voc含量低，能称心当今世界的环保请求，施工方法普通为镗涂，涂料自流平性好，一次成膜在1mm以上，表面平整光亮，相同存在对水灵活的弱点。

耐磨环氧地坪-耐磨环氧地坪价格-鸿涂耐磨环氧地坪施工由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司 (www.hongtudb.com) 是从事“环氧树脂地坪施工,防静电地板,环氧树脂地板,自流平地板”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:文先生。