

三林钢木 潮州建筑钢结构 建筑钢结构

产品名称	三林钢木 潮州建筑钢结构 建筑钢结构
公司名称	东莞三林钢木结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇塘龙中路220号
联系电话	15920237178

产品详情

钢结构特殊要求或者更高要求

钢结构通常会在以下方面提出特殊要求或者更高要求：

结构件：材质、表面粗糙度、公差、表面处理、直线度（或弧度）连接：孔位偏差、螺栓等级；焊接方法、焊接标准、焊材；气密性，要求进行无损检测、液体渗透检测等整体结构：垂直度、水平度等

包装：包装材料、包装方法

仓储：环境温度、环境湿度

运输：装卸、车内摆放、集装箱内摆放，等等。

钢结构厂房的特点

强度高，英德建筑钢结构，重量轻

钢材的密度虽然比其他建筑材料大，建筑钢结构，但它的强度很高，同样受力情况下，钢结构自重小，可以做成跨度较大的结构。

塑、韧性

钢材的塑性好，结构在一般情况下不会因偶然超载或局部超载而突然断裂。钢材的韧性好，使结构对动荷载的适应性较强。

可靠性

钢材内部组织均匀、各向同性。钢结构的实际工作性能与所采用的理论计算结果符合程度好，潮州建筑钢结构，因此，结构的可靠性高。

钢结构厂房屋面设计注意事项

防渗：防止雨水从外面渗到金属屋面板内。雨水主要是通过搭接缝隙或节点进入金属屋面。要达到防渗的功能，需在螺钉口使用密封垫圈后采用隐藏式固定，在板的搭接处用密封胶或焊接处理，好是用通长的板以消除搭接，揭阳建筑钢结构，在各种节点部位腹胀严密的防水处理。

防火：发生火灾时金属屋面材料不会燃烧，火苗不会穿透金属屋面板。

抗风压：抵抗当地大风压，金属屋面板不会被负风压拉脱。抗风性能与金属屋面板和固定座的扣合力，固定座的密度有关。

隔音：阻止声音从室外传到室内或从室内传到室外。在金属屋面层内填充隔音材料（通常由保温棉充当），隔音效果以金属屋面层两侧的声强差分贝表示。隔音效果与隔音材料的密度、厚度有关。应注意：隔音材料对不同频率的声音的阻隔效果不一样。

通风：室内外进行空气交换。在金属屋面上设置通风口。

三林钢木(图)-潮州建筑钢结构-建筑钢结构由东莞三林钢木结构工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞三林钢木结构工程有限公司（www.dg-sanlin.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!