

# KTV无机纤维喷涂隔音 宏源防水厂家 常州无机纤维喷涂

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | KTV无机纤维喷涂隔音 宏源防水厂家<br>常州无机纤维喷涂 |
| 公司名称 | 河南宏源新防水保温材料有限公司                |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 濮阳市范县杨集乡工业区                    |
| 联系电话 | 18094210872                    |

## 产品详情

河南宏源新防水保温材料有限公司 承接无机纤维喷涂 聚氨酯喷涂 聚脲喷涂 聚氨酯硬泡喷涂等工程，欢迎广大朋友前来合作！

无机纤维喷涂施工操作要点：

### 1、原材料外观质量检验

施工前，应对喷涂纤维棉和粘接剂进行抽样检验，无机纤维棉喷涂，纤维棉应干燥无结块，洁白无污物，粘接剂应无分层、无发泡、无变质和变色；

### 2、喷涂基面处理

(1)、喷涂基面处理：用压缩空气或清水清理喷涂基面灰尘和污垢；检查吊挂件及预埋件是否牢靠，应将松动部件紧固，如原基面已经损坏或有严重裂缝，应先进行修补。

(2)、对门窗及各种设备、管线和非喷涂部位防护遮挡，堵塞费喷涂部位及通风管线通孔。

(3)、清理工作面的障碍物，保证喷涂手的顺畅移动空间及其安全性，保持完美喷射距离和喷涂角度。

河南宏源新防水保温材料有限公司 承接无机纤维喷涂 聚氨酯喷涂 聚脲喷涂 聚氨酯硬泡喷涂等工程，欢迎广大朋友前来合作！

现在，随着科技的高速发展，我们的社会是越来越好了，常州无机纤维喷涂，在我们的生活中充满了好用的产品，而这些产品在生产的过程中是需要注意很多的，那么在连云港无机纤维喷漆生产厂家在生产的过程中注意什么？这样我们才可以使得我们的产品变得更加的好。

一，在无机纤维喷漆的生产的过程中我们需要注意原料的问题，无机纤维喷涂防火，我们在选择原料上面需要检查是不是符合生产上面的需要，那么重要在生产的过程中就不会有那么麻烦了，这样就是极好的了。第二，在生产的过程中我们需要好好的保护自己的安全，在生产的过程中只有保证了这些必要的安全文明才能够好好的去生产了，这样就是比较好的，我们的员工在生产的过程中也是比较好的。第三，当产品出来的时候我们需要好好的去检测了，这样就不会出现其他的不必要的问题了，那么在出售的时候也是极好的了。

河南宏源新防水保温材料有限公司 承接无机纤维喷涂 聚氨酯喷涂 聚脲喷涂  
聚氨酯硬泡喷涂等工程，欢迎广大朋友前来合作！

无机纤维喷涂是一种新型环保建筑涂料，主要由无机纤维与水基型胶粘剂组成，经拌和后通过空压泵进行喷涂，与雾化水混合喷到需要保护的基材上形成涂层。该涂层可满足吸音、保温、防火保护的要求。本材料质轻、无味、吸声、耐候性好、gao效隔热、耐火可靠，可实现5h以上高耐火极限保护。

国外矿物纤维类防火材料应用已经有100多年的历史了。二十世纪六十年代出现了喷射无机纤维防火材料，最早的喷射无机纤维防火材料主要采用石棉纤维作原料。后来由于发现石棉纤维对人体有危害作用，KTV无机纤维喷涂隔音，很多地方已经明确规定限制使用石棉，人们便找到了人造无机纤维作为石棉的替代品。人造无机纤维有硅酸铝棉、矿棉、岩棉和玻璃棉等，它们都是矿石在高温下熔化后，经喷丝成型而成的纤维。

无机纤维喷涂系统，拥有业内领xian的节能环保、吸声、A级防火、粘接强度高等综合性能。很好的诠释了“高性能、低能耗、绿色环保”的一贯设计理念，经过国家权威机构严格检测，硬质无机纤维喷涂的抗冲击强度、粘接强度等是目前正在使用的普通纤维喷涂产品的数十倍，并具有耐水、耐潮湿、耐冻融等明显优势，其耐久性和抗风蚀性能也随之大幅提高。

KTV无机纤维喷涂隔音-宏源防水厂家-常州无机纤维喷涂由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司（[www.hyxfscl.com](http://www.hyxfscl.com)）位于濮阳市范县杨集乡工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏源防水在保温、隔热材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。宏源防水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宏源防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。