

# 无锡聚脲喷涂施工厂家直供“本信息长期有效”

产品名称	无锡聚脲喷涂施工厂家直供“本信息长期有效”
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡工业区
联系电话	18094210872

## 产品详情

聚脲喷涂在大于涂料厂家推荐的重涂时间进行重涂时，应将原涂层打毛，用清洁、干燥、无油的空气吹净表面，刷涂或喷涂一道层间剂，厚度建议为30 - 50微米为宜，方可施工。桶内涂料每次应尽量用完，如喷涂作业结束后桶内尚有余料，聚脲喷涂施工，且下次喷涂间隔超过24小时时，应向A料桶内充入氮气或干燥空气对其保护。

喷涂设备连续操作中的短暂停顿（1小时以内）不需要清洗枪，较长时间的停顿（如每日下班等），则需要用枪清洗罐洗枪，必要时应将混合室、喷嘴、枪滤网等拆下，进行彻底清洗。

聚脲产品的应用领域有哪些

### 1.管道内外壁防腐

适用于各种埋地管道、输送钢制管道的内外壁防腐保护。

### 2.储罐及储罐围堰防腐

主要用于石油、石化、油田、化工等行业的化工设备及附属设施，大型化工储罐、原油罐、酸洗槽、电镀槽、炭化塔、盐水罐、蒸发池、舰船甲板及舱室地面、海上钻井平台、跨海大桥以及各类混凝土储罐。

### 3.建筑防水及保温

适用于高级建筑物的屋顶防水、工业厂房、冷库隔汽层、水库、桥梁及跨海大桥、隧道、地下工程以及

发电厂冷却塔、污水处理池、水族馆、游泳池内衬装饰等领域。

聚脲喷涂 (juniaopentu) 安全注意事项：1、操作人员需严格佩戴防护用品，主要有安全帽，护目镜，工作服，劳保鞋，橡胶手套（清洗时用）或线手套（喷涂操作时用）。2、设备及其分体连接部分必须处于安全的环境中，不得处于可能有坠物、滴水等环境中。

3、严格按照操作手册的要求进行操作，不得擅自简化或更改操作步骤。4、操作或暂时停车时，喷枪不得指向任何人员。5、待喷涂设备需严格停电规程。

无锡聚脲喷涂施工厂家直供“本信息长期有效”由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司 (www.hyxfscl.com) 为客户提供“保温材料,橡胶制品,防水工程,保温工程,防腐工程”等业务，公司拥有“宏源”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在河南濮阳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：史经理。