

大楼消防评估要求 沧州消防评估 安信消防检测【点击咨询】

产品名称	大楼消防评估要求 沧州消防评估 安信消防检测【点击咨询】
公司名称	河北安信消防检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市运河区九河路南侧滨河龙韵小区7号楼308 铺
联系电话	15531701314 15531701314

产品详情

【河北安信消防检测有限公司】如何辨别好的防火涂料?

市面上的防火涂料很多，而且防火涂料和普通漆的外观很相近，很难从外观区分，所以很多消费者在购买防火涂料的时候不会辨别它的质量，那么我们来看一下应该怎么辨别好的防火涂料。

在购买时要求检验涂料的防火性。膨胀型防火涂料在受到强火灼烧时，会大量发泡膨胀，大楼消防评估报告，表面聚集凸起，数分钟内不会出现烧损现象，而劣质防火漆则基本不发泡，会出现大量散落掉渣的情况，木质基材也会很快发生燃烧破损的现象。

目前国内企业生产防火性能达到二级的防火涂料，其成本价格在8000元/吨以上，如销售价格低于此，质量堪忧。因此，选购的时候不能贪小便宜，否则会因此选购到质量、环保性都不合格的产品。

防火涂料施工的好坏对材料的防火性能也有影响，因此，需重视防火涂料的涂装质量。不同的防火涂料的涂装方法稍有差别，但其基本施工要点是相同的。

涂装时以刷涂为主，也可以喷涂。每次涂装厚度为10mm至20mm，表干后再进行第二次施工。每次涂装时间间隔以涂层不沾手为准，直到要求厚度为止。局部修补应当用手工抹涂。

防火涂料施工完成后，需做好防火涂料的固化与保养工作。刚喷好的涂层应避免雨水冲淋，避免强烈阳光直射，在常温下涂料会48~96小时以内固化。涂料的贮存温度是4至40℃，不可放在室外贮存或在太阳下曝晒，防火涂料产品有效期一般为半年。

【河北安信消防检测有限公司】夏季六招防范办公室火灾

夏季气温不断升高，各地用电量增加。办公区域的消防安全生产工作可不能忽视，要经常对照要点开展检查，及时消除火灾隐患。

一、切忌超负荷用电。因办公区域电器多用插座供电，切忌插用电器过多，以免造成插座、插头啮合不良发热起火，应不要使用电水壶等大功率电器。

二、切忌将电源靠近*。便携式电器一般体积较小，散热性差，容易产生自燃事故，使用时应远离桌面、台布等*体，并随时查看温度。

三、切忌让电器长时间待机，否则，容易造成电器损坏或诱发火灾。另外，手机、相机等电池充电时间不能过长，下班时应拔掉正在充电的设备。

四、下班后要将饮水机、电风扇、空调等电源插头拔掉或将电源开关关掉，这样既安全又省电。

五、抽烟后要及时熄灭烟蒂，不要将未经熄灭的烟头扔到废纸篓里(这里要提醒的是，北京市自今年6月1日起实行新的控烟条例，沧州消防评估，办公区域不能吸烟)。

六、要保持办公区域消防安全疏散通道畅通，大楼消防评估哪家好，平时要熟悉安全出口位置和逃生路线。

【河北安信消防检测有限公司】防排烟设备维护保养检查内容

火灾发生时现场会产生大量危害大家的烟雾，所以，消防系统中的防排烟系统就显得格外重要，在设备正常运转的情况下，可以尽快将火灾现场的烟雾散去，避免人们受到浓烟危害，保障防排烟系统等消防设备的长时间运转。

防排烟设备维护保养时主要检查哪些方面呢?

- 1、所有排烟防火阀、正压送风口、排烟口的机械部分、电气系统部分应定期检查测试;
- 2、风机启动运转是否正常，大楼消防评估要求，防烟、排烟口启闭是否灵活、密封良好;
- 3、可移动或挡烟垂壁有无升降障碍;
- 4、电源是否接通，是否有可自动切换的应急电源;
- 5、手动装置能否快捷的打开防烟口或排烟口，并联动风机启动。

定期的消防维护保养可以让人们发现故障或者损坏的设备并及时作出正确的处理，延长设备的使用寿命。

大楼消防评估要求-沧州消防评估-安信消防检测【点击咨询】由河北安信消防检测有限公司提供。河北安信消防检测有限公司(axxf119.cn)是河北沧州,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安信消防检测领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安信消防检测更加美好的未来。