

橡塑保温材料厂家电话报价

产品名称	橡塑保温材料厂家电话报价
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	700.00/立方米
规格参数	防火等级:B 导热系数:0.03 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

橡塑保温材料厂家电话报价

橡塑保温材料为闭孔弹性材料，具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各种冷热介质管道、容器，能达到降低冷损和热损的效果。又由于它施工方便、外观整洁美观，没有污染，因此是一种高品质的跨世纪新一代绝热保温材料。

橡塑保温材料特点

- 1.导热系数低:**平均温度为0℃时，本材料导热系数为0.034w/mk，而它的表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用本产品厚度比其它保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果，从而节省了楼层吊顶以上的空间，节省投资。
- 2.阻燃性能好:**本材料中含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不融化，不会滴下着火的火球，材料具有自熄特征。按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》，本产品为B1级难燃材料，确保安全可靠。
- 3.安装方便，外形美观:**因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装:可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔热层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。
- 4.抗振特性:**橡塑绝热材料具有很高的弹性，因而能减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。
- 5.其他优点:**橡塑绝热材料使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，亦不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

廊坊益腾节能科技有限公司本着“卓越品质，精诚服务”的经营理念，始终坚持以客户满意为宗旨、合理的价格定位为基准，充足保温材料储备及拥有一批技术精尖的售后服务团队，确保了客户的所需得到满足，在同行业及客户中成为信赖的标志！一直被模仿，从未被超越！！

“以质量求生存，以信誉求发展”，不断改革创新。现公司产品畅销全国各地，并受到客商的一致好评，公司凭着优良的品质，优惠的价格，愿与新老客商携手并进、共创辉煌。