

# 无锡精一泓扬厂价供应各种规格304不锈钢膨胀水箱

产品名称	无锡精一泓扬厂价供应各种规格304不锈钢膨胀水箱
公司名称	无锡精一泓扬环保科技有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	品牌:精一泓扬 材质:不锈钢 产地:无锡
公司地址	无锡市梁溪区锡沪东路367-808室东鹏创富商务广场
联系电话	0510-82449969 18021445969

## 产品详情

无锡精一泓扬环保科技有限公司，厂价供应各种规格304不锈钢膨胀水箱，水箱定制，工厂成品，全国各地，物流发货。

膨胀水箱主要应用在中央空调、热水采暖系统领域，常见容积是1T左右。它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩。

不锈钢膨胀水箱在运行当中的作用：

- (1) 加热，如果在热水采暖系统和中央空调水路系统中设置了加热装置，可对冷却水进行加热以便暖缸。
- (2) 膨胀，使热水采暖系统和中央空调水路系统中的淡水受热后有膨胀的余地。
- (3) 排气，排放系统中的空气，充足发挥不锈钢膨胀水箱作用以确保系统运行正常。
- (4) 投药，投化学药剂以便对冷却水进行化学处理。
- (5) 补水，补充系统中因蒸发和泄漏而损失的水量并保证淡水泵有足够的吸入压头。

膨胀水箱在制作和安装时，应注意事项:

- (1)膨胀水箱在制作时。应按设计选型及容积制作，不可任意变更其容积和材料规格。

(2)为了使系统内的水，随水温变化自由胀缩，在连接水箱与回水干管的膨胀管上不允许设置阀门。

(3)膨胀水箱安装在非采暖房间内，需增加循环管。因开式膨胀水箱内的水是不参与系统循环的，为了防止水箱内水冻结，将循环管连接在系统回水干管上，并与膨胀管连接点相距2~3m,使其利用A点与B点的压差在水箱内水形成一个

小环路,维持水箱水不冻结。膨胀水箱及其连接管道均需保温。

(4)水箱在安装时，应保证水箱顶至顶棚有不小于0.6~0.7m的净间距，便于检修及清洗水箱。检修爬梯宜置放在易上人侧。

(5)溢流和泄水管需接至附近排水点。

(6)在小区内，建筑群采用同一采暖系统时，只允许设置一个膨胀水箱，且安装在绝对标高最高的建筑物上。

(7)设在屋顶水箱间内的膨胀水箱，宜配合土建施工预先将其就位，然后再施工围护结构。当不具备条件时，应预留吊装孔洞。