

## GB柔性填料，SR塑性填料

产品名称	GB柔性填料，SR塑性填料
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	125.00/件
规格参数	品牌:剑锋 型号:25kg 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

柔性填料外观为黑色泥状物质，具备不错的粘结力和特别高的延伸率，与三元乙丙防渗盖片相互配合使用，可保障大坝建筑伸缩缝的滴水不漏。

常用名字：GB柔性填料，GB塑性填料，SR柔性填料，SR塑性填料，塑料性止水板材，弹性密封膏

商品优点：柔性填料具备良好的本质性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具备实际操作便捷，耐水、黏附特性好等优点，且基础施工投入的工作人员相比偏少，有利于生产加工成型，施工技术简洁明了，造价价格低廉。

柔性填料的优点是具备优异的变形性和流动性，在水压力功能下可以流动，挤入缝中起到止水功能，抗渗特性优异，能对孔隙、裂缝起到全封闭止水功能。GB柔性填料还具备良好的黏接特性，与混凝土的黏接强度大于板材本身的抗拉强度，可保障在各种各样工况下黏接操作界面不發生损坏。同时，GB柔性填料还具备良好的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具备较强的稳定性，耐冻融循环，并具备一定的耐寒性和耐高温性。GB柔性填料可依据需求生产加工成各种各样外形及断面外形尺寸的型材，有利于基础施工。

应用范围：

- (1) 各种各样大中型水电工程大坝的建筑伸缩缝及周边缝。
- (2) 大型层面板、建筑伸缩缝、女儿墙压顶与屋顶缝隙的防水。
- (3) 大型层面板、建筑伸缩缝、活动房屋、卫生间的防水密封性。
- (4) 地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种各样给排水工程的止水密封性。
- (5) 混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种各样金属材料的粘接密封性。

外包装说明：柔性填料的外包装一般来说为25公斤纸箱包装，每件为一大块，也可依据客户需求生产加工定宽定长的的长条状。

基础施工注意事项：

- 1、基础施工原则：先缝里、后缝外、先两边、后中间。
- 2、基础施工的基面务必坚固、空气干燥。
- 3、止水板材基础施工结束后，须多方面维护，防止机械设备实际操作。