

60扒渣机厂家热销 大品牌的60矿用扒渣机低价促销

产品名称	60扒渣机厂家热销 大品牌的60矿用扒渣机低价促销
公司名称	襄阳华忠机械有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华忠 型号:ZWY-50 额定载重:-
公司地址	襄阳市高新区高新工业园
联系电话	0710-3718636 13117215599

产品详情

华忠扒渣机各种型号断面适用范围/使用断面一、轮胎式扒渣机适用于工作断面

50型扒渣机适用于1.8米x1.8米的断面； 60型扒渣机适用于2.2米x2.2米的断面；

70型扒渣机适用于2.4米x2.4米的断面； 80型扒渣机适用于2.4米x2.8米的断面；

120型扒渣机适用于2.8米x4.0米的断面。二、轮式刮板扒渣机主要适合断面

80型轮式刮板适用于2.4米x2.8米的断面

100型轮式刮板适用于2.8米-4米的断面/三、履带皮带扒渣机主要适合断面 80型2米 × 2.2米；

100型2.6米 × 2.6米； 100型2.2米 × 2.4米； 120型2.3米 × 2.6米； 120型2.8米 × 2.8米；

150型2.5米 × 2.9米； 150型3.5米 × 3.5米； 180型2.8米 × 3.3米； 180型3米 × 4米；

180型4米 × 4米； 200型4米 × 4米； 220型4.5米 × 4.5米； 260型5米 × 5米； 312型5米 × 5米；

330型5米 × 5米的断面。/四、大坡度斜井适宜的断面：

80型履带式2.4米 × 2.5米断面##工作坡度30度坡； 100履带型2.6米 × 2.6米断面##工作坡度25度；

120履带型2.4米 × 2.4米断面##工作坡度28度； 120履带型2.8米 × 2.8米断面##工作坡度32度；

150履带型3.5米 × 3.5米断面##工作坡度28度； 180履带型4米 × 4米断面##工作坡度32度； 312履带型5

米 × 5米断面##工作坡度30度。/60型轮式皮带扒渣机也可以叫做1.3米扒渣机小型巷道扒渣机适合在2*2

米以上的巷道工作，本款扒渣机是根据小型巷道使用情况研发，具有动力强劲，挖掘力度大，大臂扬起

高度低，输送速度快，小巧灵活等特点，卸载高度达到1.4米，实现了小巷道快出渣的性能。60型小型电

动扒渣机的用途：被广泛运用在狭小矿洞内出渣作业。其工作原理是将爆破下面的渣料碎石通过扒渣机

的扒、装、运、卸等功能将渣料输送到出渣车、三轮车厢体内。矿用扒渣机的发明，是狭小矿洞内人

出渣作业的一次革命，由机械代替人工，彻底改变了矿洞内无机械出渣的局面。/扒渣机的九项原则

第一条、扒渣机挖斗工作时每次控制在挖掘深度以内，扒渣机不能当做挖机、钩机使用，扒渣机主要是起

扒渣功能，轮式扒渣机不能将挖斗做支点，来移动前桥转向，以免损坏机械或造成倾覆事故。第二条、配

合扒渣机作业，进行清底、排险、或其他配套人员，须在扒渣机回转半径以外工作。大小臂以下严禁站

人，若必须在扒渣机回转半径内工作时，扒渣机必须切断电路、油路，并将整机制动后，方可进行维

修排险工作，机上人员之间要彼此照顾，密切配合，确保。

第三条、轮胎式扒渣机禁止将车辆停在斜坡上，建议在10度以上的坡度要有绳牵引。第四条、扒渣机

移动时，臂杆应放在走行的前进方向，斗距地面高度不超过1米。并将回转机构刹住。/

第五条、车辆在斜坡上行走时，大口必须与地面轻微接触，如遇紧急情况时，大口着地紧急制动。 第六条、在维修或加注润滑脂时，油缸受力点必须有保护支撑，液压系统的接头部分必须擦拭干净，不得有灰尘和杂质进入。同时检查密封圈是否齐全或损坏，所有管路应按原始位置理顺固定好。 第七条、扒渣机行进时转弯不要过大。如弯道过大，应分次转弯，每次在15°之内。 第八条、电气部件安装要有专人担任。进入接线盒的电缆直径要与橡皮垫的孔径相符，压紧接线头应保证橡皮垫与电缆间和橡皮垫与接线盒无间隙，电动扒渣机在连接电源时，必须关掉断路器。扒渣机走行时，应由穿耐压胶鞋或绝缘手套的工作人员移动电缆。并注意防止电缆擦损漏电。 第九条、扒渣机在工作中，严禁进行维修、保养、紧固等工作。工作过程中若发生异响、异味、温升过高等情况，应立即停车检查。