

吉林铜祥8710饮水用钢塑复合管、吉林燃气用3PE防腐管

产品名称	吉林铜祥8710饮水用钢塑复合管、吉林燃气用3PE防腐管
公司名称	吉林市铜祥管业有限公司
价格	80.00/米
规格参数	规格:5-20mm 壁厚:219-3220mm 产地:吉林市
公司地址	吉林市龙潭区化工园区龙开二路（注册地址）
联系电话	0432-62220093 13634429090

产品详情

我公司经营生产各类防腐管道、钢塑复合管、3PE防腐管，保温管。

联系方式：13634429090吴先生

液体环氧涂料IPN8710防腐

一、组成

由脂肪族聚氨酯预聚物与环氧树脂、优质颜料、助剂、溶剂组成。专用于食品、饮用水等所接触的设备、输配水管道、饮水舱表面的防腐。

二、性能

该漆为接技型互穿网络聚合物，在常温下引发聚合，两网络能互相取长补短，产生协作效应，涂膜无毒性，高固体、低粘度，是一种强附着、高强度、耐冲磨、耐水解、耐腐蚀和耐水、耐候性非常优良的新型防腐涂料，且对钢结构表面的除锈要求不高，使用温度可在-20~120℃范围内。

三、技术指标：

- 1、干燥时间：表干30min 实干6-24h
- 2、柔韧性：1mm
- 3、耐冲击性：50cm

4、附着力：1级

四、施工及贮存：

- (1) 涂装前须将基铁表面处理Sa2.5级，施工中严禁带入水份、灰尘、油污以保证涂刷质量。
- (2) 涂料配比为：甲组分（基料）、乙组分（固化剂）=9kg漆:1kg固化剂（或按我厂告知的比例配比施工）。
- (3) 施工配比方法为：将甲组分大口打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。熟化30分钟，即可进行涂装。
- (4) 此材料要求随配随用，配比后的涂料须在六小时之内用完。未配完的材料要密封保存。
- (5) 阴雨天或相对湿度大于75%时应停止施工。对于腐蚀介质严重的部位，建议多道涂刷。
- (6) 产品应存放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。
- (7) 贮存期为十二个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用。

熔结环氧粉末防腐熔结环氧粉末又称热固性环氧树脂重防腐粉末，是一种以空气为载体进行输送和分散的固体材料，将其施涂于经预热的钢铁制品表面，熔化、流平、固化形成一道均匀的涂层防腐是在高温下形成的重防腐涂层。该涂层具有涂敷操作简便、无污染、涂层抗冲击和抗弯曲性能好、耐高温高等优点。