

# YM-228B壁挂炉耐久性试验台

产品名称	YM-228B壁挂炉耐久性试验台
公司名称	中山市庆丰机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	类型:壁挂炉性能检测台 检测系统:非程式控制检测系统 电源电压:220 ( V )
公司地址	中国 广东 中山市 中山市东升镇裕民宝鸭塘工业区
联系电话	86 0760 88506670 13680168220

## 产品详情

类型	壁挂炉性能检测台	检测系统	非程式控制检测系统
电源电压	220 ( V )	工作温度	0 ~ 45 ( )
尺寸	1000x500x1800 ( mm )	品牌	优梦设备
型号	YM-228A		

### 一、测试功能:

#### 1、生活热水系统

- 1)、 进出水温度 ; 0.0 ~ 100.0 , 测试准确度 :  $\pm 1.5 \% \text{ f.s.}$ ;(led数字显示)。
- 2)、 水流量 ; 100 ~ 1000l/h , 测试准确度 :  $\pm 1.5 \% \text{ f.s.}$ ; ( 玻璃转子流量测量 ) 。
- 3)、 启动水流量 ; ( 玻璃转子流量计测量 ) 。
- 4)、 启动水压力 ; ( 压力表0.0 ~ 0.6mpa , 1.6级表显示 )
- 5)、 水路耐高压测试 ; ( 压力0.0 ~ 1.0mpa , 压力表0.0 ~ 2.5mpa显示 )
- 6)、 明火试漏测试功能 ;
- 7)、 燃气流量测试 ; ( 气体用玻璃转子流量计测量 )
- 8)、 燃气压力测试 ; ( u型压力计:0.0 ~ 5000 pa显示 )

#### 2、采暖系统测试功能 :

- 1)、最高出热水温度 ; 0.0 ~ 100.0 , 测试准确度 :  $\pm 1.5\%$  f.s;(led数字显示)。
- 2)、最低启动温度 ; 0.0 ~ 100.0 , 测试准确度 :  $\pm 1.5\%$  f.s;(led数字显示)。
- 3)、燃气流量测试 ; ( 气体用玻璃转子流量计测量 )
- 4)、燃气压力测试 ; ( u型压力计:0.0 ~ 5000 pa显示 )
- 5)、水路耐高压测试 ; ( 压力0.0 ~ 1.0mpa , 压力表0.0 ~ 2.5mpa显示 )

## 二、燃气采暖热水炉性能检测台整机概述

- 1、机箱 : 不锈钢砂面板 ( 1450\*700\*1850 )。
- 2、高压打压水泵采用高性能的优质品牌。
- 3、机箱底部配 : 四个三寸活动带刹脚轮
- 4、机箱内所有管道布置为 : 6分镀锌铁管。
- 5、机箱内所有管道接头及外接头为6分镀锌铁管接头。
- 6、机箱配有不锈钢水槽。
- 7、不锈钢水槽上面配有五条高压管及快速接头。
- 8、机箱左侧及正面各配一个电源插座。