

# 低温试验箱 低温试验箱 0 ~ 45 ( )

产品名称	低温试验箱 低温试验箱 0 ~ 45 ( )
公司名称	中山市庆丰机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	类型:低温试验箱 电源电压:220/380 ( V ) 工作温度:0 ~ 45 ( )
公司地址	中国 广东 中山市 中山市东升镇裕民宝鸭塘工业区
联系电话	86 0760 88506670 13680168220

## 产品详情

类型	低温试验箱	电源电压	220/380 ( V )
工作温度	0 ~ 45 ( )	尺寸	800 × 1000 × 1000 ( mm )
品牌	庆丰设备	型号	QF -800

本企业专业从事各行业的非标机械设备、检测设备的设计研发、制造与销售，更诚心做好售后服务。客户放心是我们最大努力的目标。我们多年以来的口号是：“客户的需要，我们的目标”。企业现拥有一批经验丰富、团结上进、步步以客户至上为中心的团队。至今企业产品众多：有非标机械设备、检测设备等等。检测设备：燃气热水器性能检测台、吸油烟机寿命检测台、灶具试火台、热水器防倒风装置、模拟汽车运输试验台、单、双翼跌落台、700度高温试验箱、材料磨耗仪、杜邦式冲击试验机等等。非标机械设备：液压轴承安装机、液压装配机、液压压粉机、打粉机、搅拌机、化工搅拌混料机、送料机、提升机、不锈钢工作台、不锈钢工程、铁结构工程、食品机械设备工程等等。欢迎各界来电告诉我们，您在想什么？您需要什么？我们来帮你实现.....。

设备说明如下:

结构特点:

- 1.箱体内胆采用不锈钢板制成，外壳采用进口sus油发纹板式宝钢钢板喷涂。
- 2.控制系统：原装进口高精度数显仪表，进口执行元器件。
- 3.箱内密封条采用耐高式低温的硅橡胶制成，密封保温性能优良
- 4.原装进口的制冷系统。

5.多种安全保护装置。

设备的主要技术参数:

型号	qf-100	qf-225	qf-408	qf-800
工作室尺寸:mm	400 × 450 × 550	500 × 600 × 750	650 × 750 × 830	800 × 1000
外型尺寸:mm	960 × 850 × 1480	960 × 1080 × 1730	1130 × 1180 × 1860	1280 × 1480
技术要求	温度范围	-20 /b型-40 /c型-70 ~ +100 (+150 )		
	波动度/均匀度	±0.5 / 2		
	升降温速率	0.7 ~ 1 /min (3 /min、 5 /min、 10 /min)		
冷热交换系统	保温材料	玻璃纤维棉/硬质聚胺脂发泡		
	冷却器	多级膜片式蒸发器		
	空气循环	单循环、加长轴、不锈钢离心风叶		
	制冷方式	单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式		
控制系统	压缩机	法国“泰康”全封闭制冷压缩机		
	控制仪	日本“富士”/美国霍尼韦尔		
	传感器	pt100铂金电阻		
安保护装置	漏电保护、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护			
标准配置	内热式中空玻璃观察窗：250x300(mm)一个,测试孔φ25mm一个，样品架2只			
电源	220v · 50hz/380v · 50hz			